

# 242 Rocura

## Reifenpflege und Felgenversiegelung

- ▲ Verleiht herausragende Farbtiefe und erzeugt seidenmatten Glanz auf Reifen und Kunststoffteilen
- ▲ Imprägnierwirkung, welche für eine gute Wasser- und Schmutzabweisung sorgt
- ▲ Besonders umweltbewusste und schonende Zusammensetzung
- ▲ Extrem ergiebig durch maximalen Wirkstoffgehalt im Superkonzentrat
- ▲ Frei von Kohlenwasserstoffen, Mineralölen und Duftstoffen



### Anwendung

#### Produkt ist vorverdünnbar

Pur oder bis 1+9 vorverdünnt über geeignete Dosiereinrichtung der Anwendung zuführen, alternativ manuell einsetzen. Die Haltbarkeit von Verdünnungen ist durch Lagerbedingungen und Wasserqualität verkürzt.

#### Wachs und Pflege:

In maschinellen Reifen- und Räderpflegeaggregaten als Sprühanwendung (20–40 ml/PKW).

Im manuellen Verfahren als Reifen- und Kunststoffpflege (20–40 ml/PKW).

Mit einem Pinsel, Schwamm oder im Sprühverfahren auftragen.

Nicht überdosieren, da bei der Fahrt überschüssiges Produkt auf unerwünschte Flächen gelangen kann.

#### Hinweise

Behälter stets geschlossen halten und Ansaugleitungen durch den Verschluss führen. Farbveränderung und Trübung durch natürliche Rohstoffe ohne Qualitätsverlust möglich. Bei nicht sach- und fachgerechter Anwendung, wird keine Haftung übernommen!

#### Produktzusammensetzung

Pflegesubstanzen, Emulgatoren.  
pH-Wert (Konzentrat): ca. 7

#### Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS07, Achtung. H319 Verursacht schwere Augenreizung. P280 Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.