

242 Rocura

Manutenzione per gomme e impermeabilizzazione pneumatici

- ▲ Dona una profondità di colore straordinaria e una lucentezza satinata su pneumatici e parti in plastica
- ▲ Azione impregnante con una buona repellenza all'acqua e allo sporco
- ▲ Composizione particolarmente rispettosa dell'ambiente e delicata
- ▲ Estremamente economico grazie all'elevato contenuto di principio attivo nel super concentrato
- ▲ Privo di idrocarburi, oli minerali e profumi



Applicazione

Il prodotto può essere pre-diluito

Aggiungere puro o pre-diluito fino a 1:+9, utilizzando un apposito dosatore; in alternativa, optare per un uso manuale. La durata della soluzione pre-diluita è condizionata dalla modalità di conservazione e dalla qualità dell'acqua.

Lucidatura e manutenzione:

Nelle unità di manutenzione meccanica di ruote e pneumatici come applicazione spray (20–40 ml/autovettura).

Nel processo manuale come manutenzione di pneumatici e plastica (20–40 ml/autovettura).

Applicare con un pennello, una spugna o con nebulizzazione.

Non sovradosare, poiché il prodotto in eccesso potrebbe arrivare su superfici indesiderate durante la guida.

Avvertenze

Tenere sempre il contenitore chiuso ed utilizzare gli appositi tappi con passaggio per la tubazione. Sono possibili variazioni di colore e torbidità dovute alle materie prime naturali utilizzate, senza che ciò comporti una perdita di qualità. Si declina qualsiasi responsabilità in caso di applicazione non corretta e non professionale!

Composizione

Sostanze di manutenzione, emulsionanti.

Valore pH (prodotto concentrato): ca. 7

Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): SGA07, Attenzione. H319 Provoca grave irritazione oculare. P280 Proteggere gli occhi. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.