

261 AirDry

Autoséchant pour matériels sans soufflerie

- ▲ Forme un film d'eau verrouillé qui s'écoule
- ▲ Réduit l'eau résiduelle et évite par conséquent les résidus et traces sur les surfaces traitées
- ▲ Idéal en combinaison avec un rinçage à l'eau osmosée
- ▲ Pouvoir nettoyant élevé grâce à une forte proportion de tensioactifs
- ▲ Utilisation économique grâce à la teneur élevée en substances actives du produit concentré
- ▲ Exempt d'hydrocarbures, d'huiles minérales et de parfums
- ▲ Exempt de silicones



Application

Le produit peut être prédilué

Utilisation pur ou prédilué jusqu'à 1+2 via un dispositif de dosage adapté. Les conditions de stockage et la qualité d'eau peuvent réduire la durée de conservation des prédilutions.

Agent de séchage :

Dans les matériels sans soufflerie pour application en pulvérisation (4–10 ml/m de véhicule).

En procédé manuel pour application en ruissellement (1:200–400).

Appliquer sur toute la surface du véhicule.

Shampooing :

Dans les matériels sans soufflerie comme shampooing à brosse (10–30 ml/min; 4–10 ml/m de véhicule; 1:500–1500).

Lors de l'utilisation d'eau de recyclage, un rinçage à l'eau propre est nécessaire.

Indications

Toujours maintenir les contenants fermés et faire passer les tuyaux d'aspiration à travers le bouchon. Protéger du gel. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation non appropriée du produit.

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs anioniques < 5 %, additifs, colorants, conservateurs (Sodium Pyrithione, Benzisothiazolinone).
pH produit concentré : env. 2

Référence	Unité de conditionnement (UC)	Contenu en kg	Nombre UC par palette
c261025	Bidon de 25 kg		24
c261073	Fût de 220 L	221	2
c261090	Container de 1000 L	1005	1