

# 261 AirDry

## Autoasciugante per impianti senza getto d'aria

- ▲ Genera un film d'acqua continuo e drenante
- ▲ Riduce l'acqua residua e evita residui e macchie sulle superfici trattate
- ▲ Ideale in combinazione ad un risciacquo con acqua ad osmosi
- ▲ Grazie ad un elevato contenuto di tensioattivi svolge una notevole azione pulente
- ▲ Economico nell'uso grazie all'elevato contenuto di principio attivo nel concentrato
- ▲ Privo di idrocarburi, oli minerali e profumi
- ▲ Privo di silicone



### Applicazione

#### Il prodotto può essere pre-diluito

Aggiungere puro o pre-diluito fino a 1:2, utilizzando un apposito dosatore. La durata della soluzione pre-diluita è ridotta dalle condizioni di conservazione e dalla qualità dell'acqua.

#### Asciugacera:

In impianti con sistemi di asciugatura a getto d'aria come applicazione spray (4–10 ml/m lunghezza del veicolo).

Nel processo manuale come applicazione a getto (1:200–400).

Applicare in modo uniforme sul veicolo.

#### Shampoo:

In impianti con sistemi di asciugatura a getto d'aria come schiuma per spazzolatura (10–30 ml/min; 4–10 ml/m lunghezza del veicolo; 1:500–1500).

In caso di impiego di acqua di riciclo, è necessario risciacquare con acqua fresca/addolcita.

#### Avvertenze

Tenere sempre il contenitore chiuso ed utilizzare gli appositi tappi con passaggio per la tubazione. Proteggere dal gelo. Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1! Si declina qualsiasi responsabilità in caso di applicazione non corretta e non professionale!

#### Composizione (secondo 648/2004/CE)

Tensioattivi anionici < 5%, additivi, coloranti, conservanti (Sodium Pyrrithione, Benzisothiazolinone).

Valore pH (prodotto concentrato): ca. 2

Codice	Unità di misura (UM)	Contenuto in kg	Numero di unità per pallet
c261025	Tanica da 25 kg		24
c261073	Fusto da 220 L	221	2
c261090	Container da 1000 L	1005	1