

261 AirDry

Osuszacz do instalacji bez suszenia dmuchawą

- ▲ Tworzy zwarty, spływający film wodny
- ▲ Zmniejsza ilość pozostałej wody, a tym samym zapobiega pozostałościom i plamom na umytych powierzchniach
- ▲ Idealny w połączeniu z płukaniem wodą osmotyczną
- ▲ Dzięki wysokiej zawartości tenzydów odznacza się również znacznym działaniem czyszczącym
- ▲ Ekonomiczny w użyciu ze względu na dużą zawartość substancji czynnej w koncentracie
- ▲ Nie zawiera węglowodorów, olejów mineralnych i substancji zapachowych
- ▲ Nie zawiera silikonów



Sposób użycia

Produkt nadaje się do wstępnego rozcieńczenia

Aplikować nierozcieńczony lub wstępnie rozcieńczony środek w stosunku do 1+2 za pomocą odpowiedniego urządzenia dozującego. Trwałość rozcieńczeń wstępnych jest krótsza ze względu na warunki przechowywania i jakość wody.

Środek pomocniczy do suszenia:

W urządzeniach bez suszenia dmuchawą jako natrysk (4–10 ml/m długości pojazdu).

W procesie mycia ręcznego jako aplikacja w postaci strumienia (1:200–400).

Nanieść na całą powierzchnię pojazdu.

Szampon:

W urządzeniach bez suszenia dmuchawą jako szampon do myjni szczotkowych (10–30 ml/min; 4–10 ml/m długości pojazdu; 1:500–1500).

W przypadku korzystania z wody pochodzącej z recyklingu konieczne jest splukanie świeżą wodą.

Wskazówki

Pojemniki powinny być zawsze zamknięte, a przewody ssące należy prowadzić przez zamknięcie. Chronić przed mrozem. Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1! W przypadku nieprawidłowego i nieprofesjonalnego zastosowania producent nie ponosi odpowiedzialności!

Skład produktu (wg 648/2004/WE)

Środki anionowe powierzchniowo czynne < 5%, dodatki, barwniki, środki konserwujące (Sodium Pyrithione, Benzisothiazolinone).
wartość pH (koncentratu) : ok. 2

Art.-Nr.	Opakowanie jednostkowe	Zawartość w kg	Liczba opakowań jednostkowych na palecie
c261025	25 kg kanister		24
c261073	220 L beczka	221	2
c261090	1000 L kontener	1005	1