

261 AirDry

Осушитель для кузова автомобиля на автомойках без воздушных сушек

- ▲ Создаёт закрытую стекающую водяную плёнку
- ▲ Уменьшает количество остаточной воды, предотвращая за счёт этого появление следов и пятен на обработанных поверхностях
- ▲ Идеально в сочетании с ополаскиванием осмотической водой
- ▲ За счёт высокого содержания ПАВ обеспечивается сильное очищающее действие
- ▲ Экономное применение благодаря очень высокому содержанию активного вещества в концентрированном средстве
- ▲ Без углеводов, минеральных масел и ароматизаторов
- ▲ Без силиконов



Применение

Средство можно предварительно развести

С помощью подходящего дозирующего устройства добавить в чистом или предварительно разведённом виде (до 1 + 2) в рабочий раствор. Срок годности разведённых растворов сокращается в условиях хранения и качестве воды.

Вспомогатель сушки:

В установках без сушки обдуванием в качестве аэрозольного применения (4–10 мл/м длины транспорта).

Ручным методом в качестве потокового нанесения (1:200–400).

Нанести на автомобиль по всей поверхности.

Шампунь:

В установках без сушки обдуванием в качестве шампуня для чистки щёткой (10–30 мл/мин; 4–10 мл/м длины транспорта; 1:500–1500).

При использовании оборотной воды требуется ополаскивание свежей водой.

Указания

Постоянно держать резервуар закрытым и провести всасывающие трубопроводы через крышку. Беречь от мороза. Только для профессионального использования! Мы не несём ответственности за ущерб, нанесённый в результате неправильного и неквалифицированного применения!

Состав (в соответствии с 648/2004/EC)

Анионные ПАВ < 5 %, присадки, красители, консерванты (Sodium Pyrithione, Benzisothiazolinone).
показатель pH в концентрате: прибл. 2

Номер артикула	Упаковочная единица (ue)	Количество упаковочных единиц на палете
c261025	Канистра x 25 кг	24
c261073	Бочка x 220 л	2
c261090	Контейнер x 1000 л	1