

303 Alfloc

Flokulant do ogólnego zastosowania

- ▲ Oczyszcza ścieki od neutralnych po alkaliczne i wodę pochodzącą z recyklingu
- ▲ Bardzo szybka flokulacja
- ▲ Prowadzi do bardzo kompaktowej sedymentacji
- ▲ Znacząco zmniejsza zarówno zmętnienie, jak i wartość ChZT i BZT
- ▲ Skuteczny w szerokim zakresie pH
- ▲ Bardzo skuteczny nawet w niskich temperaturach
- ▲ Bardzo ekonomiczne zastosowanie dzięki bardzo wysokiemu stężeniu produktu
- ▲ Nie zawiera sekwestrantów i fosforanów



Sposób użycia

Produkt nie nadaje się do rozcieńczania wstępnego

Aplikować nierozcieńczony środek za pomocą odpowiedniego urządzenia dozującego.

Uzdatnianie wody:

W urządzeniach z suszeniem dmuchawą jako obróbka intensywna (60–100 ml/m³ wody z recyklingu).

Dodawać do wszystkich osadników.

jako obróbka ciągła (60–100 ml/m³ gromadzącej się brudnej wody; 10–30 ml/samochód osobowy).

Aplikować do dopływu wody 1. osadnika i zwrócić uwagę na dobre wymieszanie.

optymalne działanie przy pH 7,5 - 8,0.

Wskazówki

Pojemniki powinny być zawsze zamknięte, a przewody ssące należy prowadzić przez zamknięcie. Możliwe zmiany koloru i zmętnienie z powodu zawartości naturalnych surowców bez utraty jakości. W przypadku nieprawidłowego i nieprofesjonalnego zastosowania producent nie ponosi odpowiedzialności! Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Skład produktu

Środek flokujący.

wartość pH (koncentratu) : ok. 2,5

Oznakowanie

Oznakowanie (w koncentracji): GHS05, Niebezpieczeństwo. H290 Może powodować korozję metali. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

P280 Stosować ochronę oczu. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawiera: Polyaluminiumchloride (INCI)

Art.-Nr.	Opakowanie jednostkowe	Liczba opakowań jednostkowych na palecie
c303030	30 kg kanister	24
c303073	220 L beczka	2
c303090	1000 L kontener	1