

303 Alfloc

Универсальный флокулянт

- ▲ Очищает нейтральные и щелочные сточные и оборотные воды
- ▲ Очень быстрая флокуляция
- ▲ Ведёт к очень плотному осадению
- ▲ Существенно снижает как помутнение, так и величины ХПК и БПК
- ▲ Действенно в широком диапазоне показателя pH
- ▲ Очень эффективно даже при низкой температуре
- ▲ Экономное использование благодаря очень высокой концентрации средства
- ▲ Без комплексообразователей и фосфатов



Применение

Средство не подходит для предварительного разведения

С помощью подходящего дозирующего устройства добавить в чистом виде в рабочий раствор.

Водоподготовка:

В установках с рециркуляцией воды в качестве интенсивной обработки (60–100 мл/м³ вторично использованного количества воды).

Добавить во все отстойники.

в качестве непрерывной обработки (60–100 мл/м³ накопившейся отработанной воды; 10–30 мл/легковой автомобиль).

Добавить в подачу воды к 1-му отстойнику и следить за тщательным перемешиванием.

Оптимальный эффект при pH 7,5–8,0.

Указания

Постоянно держать резервуар закрытым и провести всасывающие трубопроводы через крышку. Возможно изменение цвета и помутнение из-за натуральных исходных материалов без потери качества. Мы не несём ответственности за ущерб, нанесённый в результате неправильного и неквалифицированного применения! Только для профессионального использования!

Состав

Флокулянт.

показатель pH в концентрате: прибл. 2,5

Маркировка

Маркировка (в концентрате): CFC05, Опасен. H290 Может вызывать коррозию металлов. H318 При попадании в глаза вызывает необратимые последствия. P280 Пользоваться средствами защиты глаз. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Содержит: Polyaluminiumchloride (INCI)

Номер артикула	Упаковочная единица (ue)	Количество упаковочных единиц на палете
c303030	Канистра x 30 кг	24
c303073	Бочка x 220 л	2
c303090	Контейнер x 1000 л	1