

316 Calciel

Anticalcaire pour HP

- ▲ Préviens efficacement les dépôts de calcaire sur les parois et surfaces des récipients et appareils de chauffage
- ▲ Protège les membranes lors de la production d'eau osmosée
- ▲ Réduit considérablement l'usure des buses à haute pression en cas de dureté d'eau élevée
- ▲ Augmente la compatibilité des détergents avec une dureté d'eau élevée et/ou une température élevée
- ▲ Préserve tout particulièrement les matériaux des surfaces concernées
- ▲ Utilisation très économique grâce à la très forte concentration du produit
- ▲ Exempt de EDTA, de NTA et de phosphates



Application

Le produit peut être prédilué

Utilisation pur ou prédilué jusqu'à 1+2 via un dispositif de dosage adapté. Les conditions de stockage et la qualité d'eau peuvent réduire la durée de conservation des dilutions.

Comme protection contre l'entartrage :

Dans les installations avec osmose

env. 1 ml par 0,2 mmol/l et par m³ de flux d'eau.

En applications HP

En cas d'ajout sans système d'impulsion automatique, env. 6 ml par 0,2 mmol/l et par m³ de flux d'eau. Si aucun système de dosage n'est disponible, l'ajout de 5-10 % directement dans le détergent est possible.

Indications

Toujours maintenir les contenants fermés et faire passer les tuyaux d'aspiration à travers le bouchon. Respecter impérativement les indications du fabricant de matériel. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Composition

Agents dispersants, stabilisateurs de TH.

pH produit concentré : env. 6

Référence	Unité de conditionnement (UC)	Nombre UC par palette
c316029	Bidon de 10 kg	60
c316073	Fût de 220 L	2