

316 Calciel

Anticalcare liquido per idropultrici

- ▲ Ostacola in modo efficace i depositi di calcare sulle pareti e sulle superfici di contenitori e gruppi di riscaldamento
- ▲ Protegge le membrane nella produzione di acqua di osmosi
- ▲ Riduce notevolmente il livello di usura degli ugelli ad alta pressione in caso di una durezza elevata dell'acqua
- ▲ Aumenta la compatibilità dei detergenti in caso di elevata durezza dell'acqua e/o elevata temperatura
- ▲ È particolarmente delicato sui materiali delle superfici trattate
- ▲ Impiegabile in modalità economica grazie all'elevata concentrazione del prodotto
- ▲ Non contiene EDTA, NTA né fosfati



Applicazione

Il prodotto può essere pre-diluito

Aggiungere puro o pre-diluito fino a 1:2, utilizzando un apposito dosatore. La durata della soluzione pre-diluita è condizionata dalla modalità di conservazione e dalla qualità dell'acqua.

Anticalcare:

Negli impianti a osmosi

ca. 1 ml per 0,2 mmol/l e per m³ di circuito dell'acqua.

Per applicazione HD (alta pressione)

Per il dosaggio senza generatore di impulsi ca. 6 ml per 0,2 mmol/l e per m³ di circuito dell'acqua. Se non sono disponibili dosatori, è possibile aggiungere il 5-10% ai detergenti.

Avvertenze

Tenere sempre il contenitore chiuso ed utilizzare gli appositi tappi con passaggio per la tubazione. I dati del produttore degli impianti vanno assolutamente osservati. Si declina qualsiasi responsabilità in caso di applicazione non corretta e non professionale! Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1!

Composizione

Disperdenti, stabilizzanti.

Valore pH (prodotto concentrato): ca. 6

Codice	Unità di misura (UM)	Numero di unità per pallet
c316029	Tanica da 10 kg	60
c316073	Fusto da 220 L	2