

316 Calciel

Средство для защиты аппаратов высокого давления от известковых отложений

- ▲ Эффективно предотвращает отложение извести на стенках и поверхностях баков и отопителей
- ▲ Защищает мембраны при производстве осмотической воды
- ▲ Существенно уменьшает износ форсунок высокого давления при высокой жёсткости воды
- ▲ Повышает совместимость чистящих средств при высокой жёсткости воды и (или) высокой температуре
- ▲ Проявляет высокую степень материалосаждящих свойств на соответствующих поверхностях
- ▲ Экономное использование благодаря очень высокой концентрации средства
- ▲ Без ЭДТУ, НТК и фосфатов



Применение

Средство можно предварительно развести

С помощью подходящего дозирующего устройства добавить в чистом или предварительно разведённом виде (до 1 + 2) в рабочий раствор. Срок годности разведённых растворов сокращается в условиях хранения и качестве воды.

Jako ochrona przed zwapnieniem:

W systemach osmotycznych

Ok. 1 ml na 0,2 mmol/L i na m³ przepływu wody.

W aplikacjach HD

Przy dozowaniu bez generatora impulsów ok. 6 ml na 0,2 mmol/L i na m³ przepływu wody. Jeśli nie jest dostępne urządzenie dozujące, możliwe jest bezpośrednie dodanie 5-10% do środka czyszczącego.

Указания

Постоянно держать резервуар закрытым и провести всасывающие трубопроводы через крышку. Обязательно соблюдать указания производителя оборудования. Мы не несём ответственности за ущерб, нанесённый в результате неправильного и неквалифицированного применения! Только для профессионального использования!

Состав

Диспергаторы, стабилизаторы твёрдости.

показатель pH в концентрате: прибл. 6

Номер артикула	Упаковочная единица (ue)	Количество упаковочных единиц на палете
c316029	Канистра x 10 кг	60
c316073	Бочка x 220 л	2