

341 Liwabac

Traitement bioactif de l'eau

- ▲ Optimise la clarification des eaux usées et de recyclage
- ▲ Maintient la propreté des halls/baies ainsi que des installations de lavage y compris toutes sortes de matériels de lavage (brosses PE, textiles, etc.)
- ▲ Élimination des odeurs désagréables de manière microbiologique
- ▲ Réduit considérablement la turbidité ainsi que les DCO et DBO
- ▲ Efficace dans une large gamme de pH
- ▲ Utilisation très économique grâce à la teneur très élevée en substances actives du produit hautement concentré
- ▲ Exempt de séquestrants et de phosphates

Application

Le produit ne convient pas à une utilisation prédilué

Utilisation pur via un dispositif de dosage adapté.

Traitement de l'eau :

Dans les matériels avec recyclage de l'eau en traitement intensif (40–120 ml/m³ d'eau de recyclage).

Ajouter dans tous les bassins de décantation.

en traitement continu (40–120 ml/m³ d'eaux usées produites; 5–15 ml/VL).

Ajouter dans l'alimentation d'eau du premier bassin de décantation et veiller à un bon mélange.

Action optimale à pH 5,0 - 9,0.

Indications

Toujours maintenir les contenants fermés et faire passer les tuyaux d'aspiration à travers le bouchon. En raison des matières premières naturelles, la coloration du produit peut varier ou un trouble peut apparaître sans aucune incidence sur la qualité du produit. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Composition

Additifs, destructeurs d'odeurs biologiques.

pH produit concentré : env. 6,5

Référence	Unité de conditionnement (UC)	Nombre UC par palette
c341081	Bidon carwash de 11 kg	60