

410 Rigorex

Saurer Reiniger für LKW und Schienenfahrzeuge

- ▲ Hervorragende Reinigungsleistung gegenüber Bremsabrieb, Flugrost und Straßenschmutz
- ▲ Entfernt auch hartnäckigen Bremsabrieb und Zement, Kalk- und Rostablagerungen
- ▲ Hohe Anlösekraft auch gegenüber etlichen Produktresten und Ablagerungen aller Art
- ▲ Auch bei niedrigen Temperaturen effektiv
- ▲ Besonders ökonomisch einsetzbar durch maximierte Produktkonzentration
- ▲ Frei von Salzsäure, Schwefelsäure und Flusssäure, sowie Flusssäure erzeugenden Verbindungen (z.B. Ammoniumbifluorid)
- ▲ Frei von EDTA, NTA, Phosphaten und Duftstoffen



Anwendung

Herstellerhinweise zu den betroffenen Geräten und Materialien beachten und ggf. Verträglichkeit prüfen. Nur auf säurebeständigen Materialien anwenden. Flächendeckend und sättigend auftragen.

Produkt ist vorverdünnt

Pur oder vorverdünnt über geeignete Dosiereinrichtung der Anwendung zuführen. Die Haltbarkeit von Verdünnungen ist durch Lagerbedingungen und Wasserqualität verkürzt.

Intensivreiniger:

In Niederdrucksystemen als Sprühanwendung (1:1-1:10).

Unterhaltsreiniger:

In Niederdrucksystemen als Sprühanwendung (1:10-1:60).

Shampoo:

In maschinellen Waschanlagen als Bürstenschampoo (2–6 ml/m Nutzfahrzeuglänge).

Hinweise

Behälter stets geschlossen halten und Ansaugleitungen durch den Verschluss führen. Farbveränderung und Trübung durch natürliche Rohstoffe ohne Qualitätsverlust möglich. Nicht antrocknen lassen und gründlich mit viel Wasser abspülen. Bei nicht sach- und fachgerechter Anwendung wird keine Haftung übernommen! Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, anionische Tenside < 5 %, anorganische Säuren, organische Säuren, wasserlösliche Lösungsmittel, Korrosionsschutzmittel. pH-Wert (Konzentrat): < 0,5

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS05, Gefahr. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Enthält: Phosphoric Acid (INCI)

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Inhalt in kg	Anzahl VPE je Palette
c410030	30 kg Kanister		24
c410073	220 L Fass	271	2
c410090	1000 L Container	1234	1