

# 412 Attex

## Detergente molto acido per la pulizia di veicoli su rotaie e cisterne

- ▲ Massima prestazione di pulizia contro l'abrasione dei freni, la ruggine e lo sporco stradale
- ▲ Rimuove anche le abrasioni dei freni più ostinate, il cemento e i depositi di calcare e ruggine
- ▲ Ottimo potere solvente, anche rispetto a diversi residui di prodotto e a depositi di ogni tipo
- ▲ Efficace anche in presenza di basse temperature
- ▲ Particolarmente economico nell'uso grazie alla massima concentrazione di prodotto
- ▲ Non contiene acido cloridrico né acido fluoridrico
- ▲ Non contiene EDTA, NTA né fosfati e profumi



### Applicazione

Osservare le avvertenze del produttore sui dispositivi e i materiali interessati e, se necessario, verificarne la tollerabilità. Impiegabile solo su materiali resistenti agli acidi. Applicare in modo abbondante e uniforme.

### Il prodotto può essere pre-diluito

Aggiungere puro o pre-diluito all'applicazione utilizzando un apposito dosatore. La durata della soluzione pre-diluita è condizionata dalla modalità di conservazione e dalla qualità dell'acqua.

### Detergente di pulizia intensiva:

Nei sistemi di pulizia del serbatoio come applicazione spray (1:10-1:60).

### Avvertenze

Tenere sempre il contenitore chiuso ed utilizzare gli appositi tappi con passaggio per la tubazione. Sono possibili variazioni di colore e torbidità dovute alle materie prime naturali utilizzate, senza che ciò comporti una perdita di qualità. Non lasciare asciugare e risciacquare a fondo con molta acqua. Si declina qualsiasi responsabilità in caso di applicazione non corretta e non professionale! Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1!

### Composizione (secondo 648/2004/CE)

Tensioattivi non ionici < 5%, tensioattivi anionici < 5%, acidi inorganici, solventi idrosolubili.  
Valore pH (prodotto concentrato): < 0,5

### Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): SGA05, Pericolo. H290 Può essere corrosivo per i metalli. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. Contiene: Phosphoric Acid / Sulfuric Acid (INCI)

Codice	Unità di misura (UM)	Contenuto in kg	Numero di unità per pallet
c412015	Tanica da 5 L		60
c412030	Tanica da 30 kg		24
c412073	Fusto da 220 L	263	2