

418 XMAX Truwa Plus

Мощный сильнопенящийся очиститель для грузового транспорта

- ▲ Оптимизировано для применения в мойках для коммерческого транспорта
- ▲ Очень высокая эффективность очистки от уличной грязи, насекомых, органических загрязнений и продуктов износа тормозных накладок
- ▲ Отлично размягчает налипшую грязь
- ▲ При применении в пенообразующем оборудовании даёт очень плотную и мелкопористую пену, которая отлично держится на поверхности
- ▲ Высокая устойчивость пены увеличивает время воздействия и тем самым улучшает результат
- ▲ Очень эффективно даже при низкой температуре
- ▲ Благодаря максимальной концентрации средство чрезвычайно экономичное
- ▲ Без ЭДТУ, НТК, фосфатов и ароматизаторов



XMAX



Применение

Предназначено только для применения на мойках для коммерческого транспорта (грузовиков, автобусов, автопоездов и т.п.). Соблюдать указания производителя оборудования и материалов, при необходимости проверить совместимость. Применять только на щёлочестойких поверхностях (например, на неповреждённых лакированных алюминиевых колёсных дисках). Нанести по всей поверхности в достаточном количестве.

Средство можно предварительно развести

В подходящее дозирующее устройство добавить средство в чистом или предварительно разведённом виде. Срок годности разведённых растворов сокращается в условиях хранения и качестве воды.

Предварительная и интенсивная мойка:

В системах низкого давления в качестве аэрозольного или пенящегося применения (грузовой автомобиль $\geq 1:20$; автобус $\geq 1:20$; диск $\geq 1:10$).

В системах высокого давления в качестве аэрозольного применения (10–20 мл/мин; 1:250-1:500).

В системах низкого и высокого давления в качестве пенящегося средства (1:60-1:200).

Шампунь:

в качестве шампуня для чистки щёткой (2–4 мл/м длины транспорта).

Интенсивная чистка:

в качестве средства для удаления сополимерного воска (1:10-1:15).

Нанести на новый автомобиль по всей поверхности снизу вверх. После этого тщательно смойте остатки воска под высоким давлением, желательнее тёплой водой.

Указания

Постоянно держать резервуар закрытым и провести всасывающие трубопроводы через крышку. Возможно изменение цвета и помутнение из-за натуральных исходных материалов без потери качества. При высокой температуре воды ($> 40\text{ }^\circ\text{C}$) и (или) жёсткости воды ($> 4,5\text{ ммоль/л} \approx 25\text{ }^\circ\text{dH}$) целесообразно добавить средство «316 Calciel» для уменьшения образования накипи. Не допускать высыхания средства, тщательно ополоснуть большим количеством воды. Мы не несём ответственности за ущерб, нанесённый в результате неправильного и неквалифицированного применения! Только для профессионального использования!

Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС)

Неионогенные ПАВ $< 5\%$, анионные ПАВ 5–15 %, фосфонаты $< 5\%$, щёлочи, комплексообразователи, агенты растворения, средства для защиты от коррозии.
показатель pH в концентрате: $> 13,5$

Номер артикула	Упаковочная единица (ue)	Количество упаковочных единиц на палете
c418081	Carwash-канистра x 11 кг	60
c418025	Канистра x 25 кг	24
c418073	Бочка x 220 л	2
c418090	Контейнер x 1000 л	1

418 XMAX Truwa Plus

Мощный сильнопенящийся очиститель для грузового транспорта

Маркировка

Маркировка (в концентрате): GHS05, Опасен. H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. P280 Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P308+P313 ПРИ подозрении на возможность воздействия: Обратиться к врачу. Содержит: Sodium Hydroxide (INCI)