

425 Silodet

Stark alkalischer Reiniger für die Innenreinigung von Silotanks

- ▲ Sehr hohe Reinigungsleistung gegenüber organischen Rückständen und statisch anhaftendem Schmutz
- ▲ Maximale Anlösekraft auch gegenüber vielfältigen Produktresten und Ablagerungen aller Art
- ▲ Bei Anwendung in Schaumeinrichtungen entsteht ein Schaum welcher sich gut abspülen lässt
- ▲ Auch bei niedrigen Temperaturen effektiv
- ▲ Unbedenklichkeitserklärung für den Lebensmittelbereich
- ▲ Besonders ökonomisch einsetzbar durch maximierte Produktkonzentration
- ▲ Frei von EDTA, NTA, Phosphaten und Duftstoffen



Anwendung

Herstellerhinweise zu den betroffenen Geräten und Materialien beachten und ggf. Verträglichkeit prüfen. Nur auf alkalibeständigen Oberflächen einsetzen (z.B. unbeschädigte, lackierte Alu-Felgen). Flächendeckend und sättigend auftragen.

Produkt ist vorverdünbar

Pur oder bis 1+2 vorverdünnt über geeignete Dosiereinrichtung der Anwendung zuführen. Die Haltbarkeit von Verdünnungen ist durch Lagerbedingungen und Wasserqualität verkürzt.

Hinweise

Behälter stets geschlossen halten und Ansaugleitungen durch den Verschluss führen. Farbveränderung und Trübung durch natürliche Rohstoffe ohne Qualitätsverlust möglich. Bei hoher Wassertemperatur (> 40 °C) und/oder Wasserhärte (> 4,5 mmol/L \approx 25 °dH), kann zur Vermeidung von Kalkbildung die Zudosierung von "316 Calciel" sinnvoll sein. Nicht antrocknen lassen und gründlich mit viel Wasser abspülen. Nicht antrocknen lassen und gründlich mit viel Wasser abspülen. Bei nicht sach- und fachgerechter Anwendung, wird keine Haftung übernommen! Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, Alkalien, Komplexbildner.
pH-Wert (Konzentrat): > 13,5

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS05, Gefahr. H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Enthält: Sodium Hydroxide (INC)

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Inhalt in kg	Anzahl VPE je Palette
c425015	5 L Kanister		60
c425030	30 kg Kanister		24
c425073	220 L Fass	287	2