

425 Silodet

Détergent PL fortement alcalin concentré pour nettoyer l'intérieur de citernes

- ▲ Très grande efficacité de nettoyage contre les résidus organiques et le film statique
- ▲ Pouvoir de dissolution maximal également contre des restes de produits variés et des dépôts de toutes sortes
- ▲ Lors de l'application dans des générateurs de mousse, la mousse produite se rince bien
- ▲ Également efficace à basse température
- ▲ Déclaration d'innocuité en milieu alimentaire
- ▲ Utilisation particulièrement économique grâce à une concentration maximale du produit
- ▲ Exempt de EDTA, de NTA, de phosphates et de parfums



Application

Respecter les indications du fabricant des appareils et matériels concernés et, le cas échéant, vérifier la compatibilité. Appliquer uniquement sur des surfaces résistant à l'alcalinité (par ex. jantes alu peintes en bon état). Appliquer le produit uniformément en veillant à bien mouiller la surface.

Le produit peut être prédilué

Utilisation pur ou prédilué jusqu'à 1+2 via un dispositif de dosage adapté. Les conditions de stockage et la qualité d'eau peuvent réduire la durée de conservation des dilutions.

Indications

Toujours maintenir les contenants fermés et faire passer les tuyaux d'aspiration à travers le bouchon. En raison des matières premières naturelles, la coloration du produit peut varier ou un trouble peut apparaître sans aucune incidence sur la qualité du produit. Si l'eau de lavage utilisée est $> 40^{\circ}\text{C}$ et/ou la dureté est élevée ($> 4,5 \text{ mmol/L} = 45^{\circ}\text{f}$), l'ajout de "316 Calciel" peut s'avérer utile pour éviter les dépôts de calcaire. Ne pas laisser sécher et rincer soigneusement et abondamment à l'eau. Ne pas laisser sécher et rincer soigneusement et abondamment à l'eau. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques $< 5\%$, alcalis, séquestrants.
pH produit concentré : $> 13,5$

Marquage

Marquage (produit concentré) : SGH05, Danger. H290 Peut être corrosif pour les métaux. H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin. Contient : Sodium Hydroxide (INCI)

Référence	Unité de conditionnement (UC)	Contenu en kg	Nombre UC par palette
c425015	Bidon de 5 L		60
c425030	Bidon de 30 kg		24
c425073	Fût de 220 L	287	2