

# 425 Silodet

## Detergente molto alcalino per la pulizia interna di autocisterne

- ▲ Elevata forza detergente contro i residui organici e lo sporco statico
- ▲ Ottimo potere solvente, anche rispetto a diversi residui di prodotto e a depositi di ogni tipo
- ▲ In caso di applicazione nei dispositivi schiumogeni, viene creata una schiuma facilmente risciacquabile
- ▲ Efficace anche in presenza di basse temperature
- ▲ Certificato per il settore alimentare
- ▲ Particolarmente economico nell'uso grazie alla massima concentrazione di prodotto
- ▲ Non contiene EDTA, NTA né fosfati e profumi



### Applicazione

Osservare le avvertenze del produttore sui dispositivi e i materiali interessati e, se necessario, verificarne la tollerabilità. Impiegare solo su superfici resistenti agli alcali (es. cerchi in lega verniciati e non danneggiati). Applicare in modo abbondante e uniforme.

### Il prodotto può essere pre-diluito

Aggiungere puro o pre-diluito fino a 1:2, utilizzando un apposito dosatore. La durata della soluzione pre-diluita è condizionata dalla modalità di conservazione e dalla qualità dell'acqua.

### Avvertenze

Tenere sempre il contenitore chiuso ed utilizzare gli appositi tappi con passaggio per la tubazione. Sono possibili variazioni di colore e torbidità dovute alle materie prime naturali utilizzate, senza che ciò comporti una perdita di qualità. In caso di temperatura elevata dell'acqua (> 40 °C) e/o durezza dell'acqua (> 4,5 mmol/L ≈ 25 °dH), è possibile evitare la formazione di calcare con un'aggiunta di "316 Calciel". Non lasciare asciugare e risciacquare a fondo con molta acqua. Non lasciare asciugare e risciacquare a fondo con molta acqua. Si declina qualsiasi responsabilità in caso di applicazione non corretta e non professionale! Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1!

### Composizione (secondo 648/2004/CE)

Tensioattivi non ionici < 5%, alcali, agenti chelanti.  
Valore pH (prodotto concentrato): > 13,5

### Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): SGA05, Pericolo. H290 Può essere corrosivo per i metalli. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. Contiene: Sodium Hydroxide (INCI)

Codice	Unità di misura (UM)	Contenuto in kg	Numero di unità per pallet
c425015	Tanica da 5 L		60
c425030	Tanica da 30 kg		24
c425073	Fusto da 220 L	287	2