

601 Fortex Plus

Detergente per la pulizia di fondo, scioglie velocemente il calcare

- ▲ Ottimizzato per l'impiego nella pulizia dei capannoni
- ▲ Adatto alla pulizia di pavimenti e pareti resistenti all'acido cloridrico
- ▲ Discioglie anche i depositi ostinati di calcare e ruggine
- ▲ Discioglie in modo affidabile tutte le impurità comuni negli impianti di lavaggio
- ▲ Impiegabile in modalità economica grazie all'elevata concentrazione del prodotto
- ▲ Non contiene acido fluoridrico né composti che generano acido fluoridrico (es. bifloruro d'ammonio, NH_4HF_2)



Applicazione

Prima dell'utilizzo, testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile. Trattare una parte per volta. Non impiegare su materiali resistenti all'acido cloridrico.

Il prodotto può essere pre-diluito

Aggiungere puro o pre-diluito all'applicazione utilizzando un apposito dosatore. La durata della soluzione pre-diluita è condizionata dalla modalità di conservazione e dalla qualità dell'acqua.

Detergente per impianti e baie di lavaggio:

come applicazione schiuma e spray (1:1-1:10).

Applicare il prodotto puro e farlo agire. In caso di sporco ostinato, ripassare se necessario con un pad adeguato. Una volta trascorso il tempo d'azione, risciacquare a fondo con acqua abbondante e pressione ridotta.

Avvertenze

Tenere sempre il contenitore chiuso ed utilizzare gli appositi tappi con passaggio per la tubazione. Sono possibili variazioni di colore e torbidità dovute alle materie prime naturali utilizzate, senza che ciò comporti una perdita di qualità. Non lasciare asciugare e risciacquare a fondo con molta acqua. Si declina qualsiasi responsabilità in caso di applicazione non corretta e non professionale! Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1!

Composizione (secondo 648/2004/CE)

Tensioattivi non ionici 5-15%, acidi inorganici, solventi idrosolubili, anticorrosivo, coloranti, profumi (Amylcinnamal, Citronellol, Hexyl Cinnamal).
Valore pH (prodotto concentrato): < 0,5

Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): SGA05, Pericolo. H290 Può essere corrosivo per i metalli. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. Contiene: Phosphoric Acid / Hydrochloric Acid (INCI)

Codice	Unità di misura (UM)	Contenuto in kg	Numero di unità per pallet
c601029	Tanica da 10 kg		60
c601025	Tanica da 25 kg		24
c601073	Fusto da 220 L	260	2
c601090	Container da 1000 L	1184	1