

602 Fortex Pro

Unterhaltsreiniger, kalklösend und schonend

- ▲ Geeignet für die Reinigung von Böden, Wänden, Anlagenteilen, Waschbürsten und Glasflächen
- ▲ Löst hartnäckige Kalk- und Rostablagerungen
- ▲ Löst zuverlässig alle üblichen Verschmutzungen in Waschanlagen
- ▲ Pflegt und schützt durch Korrosionsschutz
- ▲ Hervorragend für den Einsatz in Räderwaschanlagen geeignet
- ▲ Sehr ökonomisch einsetzbar durch sehr hohe Produktkonzentration
- ▲ Frei von Schwefelsäure, Salzsäure und Flusssäure



Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Partiiell arbeiten.

Produkt ist vorverdünnt

Pur oder vorverdünnt über geeignete Dosiereinrichtung der Anwendung zuführen. Die Haltbarkeit von Verdünnungen ist durch Lagerbedingungen und Wasserqualität verkürzt.

Waschanlagen- und Waschplatzreiniger:

als Schaum- oder Sprühanwendung (1:1-1:10).

Produkt auftragen und einwirken lassen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen ggf. mit einem geeigneten Pad nacharbeiten. Nach der Einwirkzeit gründlich mit viel Wasser und wenig Wasserdruck abspülen.

Intensivreiniger:

In maschinellen Räderwaschanlagen als Tauch- oder Sprühanwendung.

Dosierung entsprechend des Anlagenherstellers wählen und Angaben des Felgenreinigers beachten. Nur auf beständigen Oberflächen einsetzen (z.B. unbeschädigte, lackierte Alu-Felgen).

Hinweise

Behälter stets geschlossen halten und Ansaugleitungen durch den Verschluss führen. Farbveränderung und Trübung durch natürliche Rohstoffe ohne Qualitätsverlust möglich. Nicht antrocknen lassen und gründlich mit viel Wasser abspülen. Bei nicht sach- und fachgerechter Anwendung, wird keine Haftung übernommen! Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside 5–15 %, anorganische Säuren, wasserlösliche Lösungsmittel, Korrosionsschutzmittel, Duftstoffe (Limonene).
pH-Wert (Konzentrat): < 0,5

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS05, Gefahr. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Enthält: Phosphoric Acid (INCI)

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Inhalt in kg	Anzahl VPE je Palette
c602029	10 kg Kanister		60
c602073	220 L Fass	269	2