

602 Fortex Pro

Detergente delicato per la pulizia corrente, scioglie il calcare

- ▲ Adatto alla pulizia di pavimenti, pareti, parti d'impianto, spazzole di lavaggio e superfici vetrate
- ▲ Discioglie i depositi ostinati di calcare e ruggine
- ▲ Discioglie in modo affidabile tutte le impurità comuni negli impianti di lavaggio
- ▲ Tratta e protegge mediante la protezione dalla corrosione
- ▲ Particolarmente indicato per l'uso in impianti di lavaggio pneumatici
- ▲ Impiegabile in modalità economica grazie all'elevata concentrazione del prodotto
- ▲ Non contiene acido solforico, acido cloridrico né acido fluoridrico



Applicazione

Prima dell'utilizzo, testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile. Trattare una parte per volta.

Il prodotto può essere pre-diluito

Aggiungere puro o pre-diluito all'applicazione utilizzando un apposito dosatore. La durata della soluzione pre-diluita è condizionata dalla modalità di conservazione e dalla qualità dell'acqua.

Detergente per impianti e baie di lavaggio:

come applicazione schiuma e spray (1:1-1:10).

Applicare il prodotto puro e farlo agire. In caso di sporco ostinato, ripassare se necessario con un pad adeguato. Una volta trascorso il tempo d'azione, risciacquare a fondo con acqua abbondante e pressione ridotta.

Detergente di pulizia intensiva:

Impianti automatici di lavaggio pneumatici come applicazione immergere e spray.

Selezionare il dosaggio secondo le istruzioni del produttore dell'impianto e seguire le indicazioni del produttore di pneumatici. Impiegare solo su superfici resistenti (es. cerchi in lega verniciati e non danneggiati).

Avvertenze

Tenere sempre il contenitore chiuso ed utilizzare gli appositi tappi con passaggio per la tubazione. Sono possibili variazioni di colore e torbidità dovute alle materie prime naturali utilizzate, senza che ciò comporti una perdita di qualità. Non lasciare asciugare e risciacquare a fondo con molta acqua. Si declina qualsiasi responsabilità in caso di applicazione non corretta e non professionale! Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1!

Composizione (secondo 648/2004/CE)

Tensioattivi non ionici 5-15%, acidi inorganici, solventi idrosolubili, anticorrosivo, profumi (Limonene).

Valore pH (prodotto concentrato): < 0,5

Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): SGA05, Pericolo. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 IN CASO DI esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. Contiene: Phosphoric Acid (INCI)

Codice	Unità di misura (UM)	Contenuto in kg	Numero di unità per pallet
c602029	Tanica da 10 kg		60
c602073	Fusto da 220 L	269	2