

# 605 Fortex Ultra

## Nettoyant d'entretien, détartrant puissant respectueux des matériaux

- ▲ Adapté pour le nettoyage de sols, murs, certains équipements de matériels de lavage, brosses et surfaces vitrées
- ▲ Pouvoir moussant élevé pour l'utilisation dans des lances à mousse
- ▲ Dissout les dépôts de calcaire et de salissures particulièrement tenaces
- ▲ Dissout efficacement toutes les salissures courantes dans les stations de lavage
- ▲ Préserve aussi bien les métaux que d'autres surfaces
- ▲ Particulièrement adapté pour une eau dont la dureté totale est élevée
- ▲ Utilisation très économique grâce à la très forte concentration du produit
- ▲ Exempt d'acide phosphorique, d'acide sulfurique, d'acide chlorhydrique et d'acide fluorhydrique



### Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible. Traiter par petites surfaces.

### Le produit peut être prédilué

Utilisation pur ou prédilué via un dispositif de dosage adapté. Les conditions de stockage et la qualité d'eau peuvent réduire la durée de conservation des dilutions.

### Détergent pour matériels et aires de lavage :

en application mousse ou en pulvérisation (1:1-1:10).

Appliquer le produit et laisser agir. En cas de salissures tenaces, travailler ensuite avec un pad adapté si besoin. Après le temps de contact, rincer soigneusement avec beaucoup d'eau à faible pression.

### Indications

Toujours maintenir les contenants fermés et faire passer les tuyaux d'aspiration à travers le bouchon. En raison des matières premières naturelles, la coloration du produit peut varier ou un trouble peut apparaître sans aucune incidence sur la qualité du produit. Ne pas laisser sécher et rincer soigneusement et abondamment à l'eau. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

### Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs amphotères < 5 %, acides organiques, solvants hydrosolubles, additifs.  
pH produit concentré : < 0,5

### Marquage

Marquage (produit concentré) : SGH05, Danger. H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin. Contient : Methanesulphonic Acid (INCI)

Référence	Unité de conditionnement (UC)	Contenu en kg	Nombre UC par palette
c605029	Bidon de 10 kg		60
c605073	Fût de 220 L	254	2