

761 Dewax PD

Dissolvant de cire de paraffine, exempt de composés aromatiques, pour véhicules neufs

- ▲ Optimisé pour l'élimination de films de protection en paraffine des véhicules neufs
- ▲ Dissout également nombre de salissures tenaces comme le goudron, les huiles et les résines
- ▲ Particulièrement doux pour les baguettes en aluminium et toutes les peintures automobiles courantes
- ▲ Utilisation particulièrement économique grâce à une concentration maximale du produit
- ▲ Exempt d'alcalis, d'EDTA, de NTA, de phosphates et de parfums



Application

Appliquer le produit uniformément en veillant à bien mouiller la surface. Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes.

Le produit n'est pas miscible à l'eau

Utilisation pur via un dispositif de dosage adapté. Éventuellement utilisation manuelle.

Dissolvant de cire de paraffine :

Dans les systèmes à basse pression pour application en pulvérisation.

Appliquer pur et laisser agir env. 30 s. Après le temps de contact, rincer soigneusement avec de l'eau chaude à haute pression.

Indications

Toujours maintenir les contenants fermés et faire passer les tuyaux d'aspiration à travers le bouchon. Respecter impérativement les indications du fabricant de matériel. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation non appropriée du produit.

Composition

Solvants non solubles dans l'eau.

Marquage

Marquage (produit concentré) : SGH08, Danger. H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. P301+P310 EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P331 NE PAS faire vomir. P405 Garder sous clef. EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contient : C-10-12 Alkane/Cycloalkane (INCI)