

761 Dewax PD

Środek usuwający wosk fabryczny z nowych pojazdów – bezzapachowy

- ▲ Zoptymalizowany do usuwania parafinowych warstw ochronnych na nowych pojazdach
- ▲ Rozpuszcza nawet uporczywe zanieczyszczenia, takie jak smoły, oleje i żywice
- ▲ Szczególnie delikatny na aluminiowych listwach wykończeniowych i wszystkich standardowych lakierach samochodowych
- ▲ Możliwość wyjątkowo ekonomicznego stosowania dzięki zmaksymalizowanemu stężeniu produktu
- ▲ Nie zawiera alkaliów, EDTA, NTA, fosforanów ani substancji zapachowych



Sposób użycia

Nanosić obficie na całą powierzchnię. Nie stosować na gorących powierzchniach.

Produkt nie miesza się z wodą

Aplikować bez rozcieńczania za pomocą odpowiedniego urządzenia dozującego, alternatywnie może być stosowany ręcznie.

Środek do usuwania wosku parafinowego:

W systemach niskociśnieniowych jako natrysk.

Nanieść nierozcieńczony i pozostawić na ok. 30 s. Po czasie działania dokładnie spłukać na ciepło pod wysokim ciśnieniem.

Wskazówki

Pojemniki powinny być zawsze zamknięte, a przewody ssące należy prowadzić przez zamknięcie. Bezwzględnie należy przestrzegać informacji producenta urządzenia. W przypadku nieprawidłowego i nieprofesjonalnego zastosowania producent nie ponosi odpowiedzialności!

Skład produktu

Środki nierozpuszczalne w wodzie.

Oznakowanie

Oznakowanie (w koncentracji): GHS08, Niebezpieczeństwo. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P331 NIE wywoływać wymiotów. P405 Przechowywać pod zamknięciem. EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. Zawiera: C-10-12 Alkane/Cycloalkane (INCI)