

Hodrupa A

Detergente per alta pressione e per macchine, con anticorrosivo

- ▲ Detergente specifico fortemente alcalino e poco schiumogeno
- ▲ Rimuove lo sporco derivante da oli minerali, gas di scarico e fuliggine in seguito a incendi
- ▲ Ottima capacità solvente nelle acque di scarico
- ▲ Adatto per separatori d'olio ai sensi della ÖNORM B 5105, sezione 7.2
- ▲ Utilizzabile per la pulizia di macchinari e apparecchi
- ▲ Non corrode le parti metalliche scoperte (ferro, lamiera) dopo la pulizia
- ▲ Elevate proprietà di reticolazione
- ▲ Non contiene butilglicole



Campo d'applicazione

Utilizzabile sulle superfici resistenti all'acqua e agli alcali in ambienti industriali. Ideale per la pulizia dei pavimenti di industrie e officine. Adatto anche per la pulizia post incendio e per le superfici in metallo verniciate e non verniciate. Non usare su rivestimenti in linoleum e gomma o su pavimenti di pietra calcarea come marmo e calcestruzzo!

Applicazione

Prima dell'utilizzo, testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile. Proteggere le superfici o gli oggetti adiacenti.

Pulizia corrente (pulizia bagnata a macchina):

200 ml in 10 L d'acqua fredda. Consumo: 2,0 ml/m².

Pulizia ad alta pressione:

200 ml in 10 L d'acqua fredda.

Pulizia di macchine:

Versare il prodotto puro su un panno o una paglietta e strofinare l'oggetto da pulire. Non risciacquare con acqua per consentire all'anticorrosivo di agire!

Pulizia di fondo (dopo incendi):

800 ml in 8 L d'acqua fredda.

Distribuire la soluzione detergente sul pavimento, lasciar agire brevemente, strofinare, aspirare il bagno d'impurità, risciacquare accuratamente con acqua.



Avvertenze

Si declina ogni responsabilità per danni derivati da un uso improprio del prodotto. Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1!

Composizione (secondo 648/2004/CE)

Tensioattivi non ionici < 5%, tensioattivi anionici < 5%, alcali, solventi idrosolubili, anticorrosivo.

Valore pH (prodotto concentrato): ca. 13

Valore pH (soluzione pronta all'uso): ca. 11,5

Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): SGA05, Pericolo. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. Contiene: Potassium Silicate / Potassium Hydroxide (INC)

Codice	Unità di misura (UM)	Numero di unità per pallet
j050110	Tanica da 10 L	60
j050172	Fusto da 200 L	2
j050190	Container da 1000 L	1