Dopomat-forte

Detergente industriale alcalino

- Detergente alcalino a elevata efficacia a base di particolari sostanze attive
- Scioglie oli e grassi presenti sulle macchine, fuliggine, incrostazioni, tracce di grafite e di gas di scarico
- Produce poca schiuma quindi anche con concentrazione elevata la schiuma è minima
- Ottima capacità solvente nelle acque di scarico
- Adatto per separatori d'olio ai sensi della ÖNORM B 5105, sezione 7.2
- Elevate proprietà di reticolazione
- Non contiene butilglicole

Campo d'applicazione

Utilizzabile sulle superfici resistenti all'acqua e agli alcali in ambienti industriali. Ideale per la pulizia dei pavimenti di industrie e officine. Il prodotto è adatto inoltre per la pulizia di pareti e pavimenti piastrellati di sottopassaggi e/o stazioni della metro e per quella di cassonetti e bidoni dei rifiuti. Non usare su rivestimenti in linoleum e gomma o su pavimenti di pietra calcarea come marmo e calcestruzzo!

Applicazione

Prima dell'utilizzo, testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile. Proteggere le superfici o gli oggetti adiacenti.

Pulizia corrente (pulizia bagnata a macchina):
100 ml in 10 L d'acqua fredda. Consumo: 1,0 ml/m².

Pulizia di fondo (pulizia bagnata a macchina):
1 L in 10 L d'acqua fredda. Consumo: 22,7 ml/m².

Pulizia ad alta pressione:
200 ml in 10 L d'acqua fredda.

Avvertenze

Si declina ogni responsabilità per danni derivati da un uso improprio del prodotto. Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1!

Composizione (secondo 648/2004/CE)

Tensioattivi non ionici < 5%, tensioattivi anionici < 5%, fosfonati < 5%, alcali, solventi idrosolubili, anticorrosivo, coloranti.
Valore pH (prodotto concentrato): ca. 13 Valore pH (soluzione pronta all'uso): ca. 11,5

Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): SGA05, Pericolo. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Contiene: Sodium Hydroxide (INCI)

Codice	Unità di misura (UM)	Numero di unità per pallet
j050210	Tanica da 10 L	60
j050272	Fusto da 200 L	2
j050290	Container da 1000 L	1

www.kiehl-group.com