

# Dopomat SNF

## Industriereiniger

- ▲ Alkalischer Industriereiniger
- ▲ Entfernt spontan ölige und fettige Verschmutzungen in Montagehallen oder Werkstätten der Kfz- und Metallindustrie
- ▲ Frei von Phosphat, Chlor, Komplexbildnern und Silikon
- ▲ Besonders schaumarm eingestellt, deswegen selbst bei hohen Konzentrationen minimiertes Aufschäumen
- ▲ Sehr gutes Trennverhalten im Abwasser
- ▲ Nach ÖNORM B 5105, Abschnitt 7.2 für Ölabscheider geeignet
- ▲ Sehr gute Netzungeigenschaften
- ▲ Enthält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis



### Anwendungsbereich

Auf wasser- und alkalibeständigen Flächen im Industriebereich anwendbar. Hervorragend geeignet zur Reinigung von Beton, Zementestrich und Asphaltplatten. Nicht auf beschichteten Bodenbelägen anwenden.

### Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen.

#### Unterhaltsreinigung (maschinelle Nassreinigung):

Je nach Verschmutzung 100–200 ml zu 10 L kaltem Wasser. Verbrauch: 1,0–2,0 ml/m<sup>2</sup>.

#### Unterhaltsreinigung (Wischen):

100–200 ml zu 10 L kaltem Wasser. Verbrauch: 0,3–0,6 ml/m<sup>2</sup>.

#### Intensivreinigung (maschinelle Nassreinigung):

200–500 ml zu 10 L kaltem Wasser.

Die Reinigungslösung auf dem Boden verteilen, scheuern, Schmutzflotte absaugen, gründlich mit klarem Wasser nachwaschen. Verbrauch: 2,4–5,7 ml/m<sup>2</sup>.



### Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

### Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside 5–15 %, Seife < 5 %, Polycarboxylate < 5 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Duftstoffe.

pH-Wert (Konzentrat): ca. 11,5

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 10

### Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS07, Achtung, H319 Verursacht schwere Augenreizung, H315 Verursacht Hautreizungen, P280

Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
j050410	10 L Kanister	60
j050472	200 L Fass	2