

Dopomat SNF

Détergent industriel

- ▲ Détergent industriel alcalin
- ▲ Élimine instantanément les salissures huileuses et grasses dans les halles de montage ou ateliers de l'industrie automobile ou du métal
- ▲ Exempt de phosphates, chlore, séquestrants et silicone
- ▲ Très peu moussant, par conséquent la formation de mousse est réduite même en concentration élevée
- ▲ Très bon comportement de séparation dans les eaux usées
- ▲ Convient pour les séparateurs d'hydrocarbures selon ÖNORM B 5105, section 7.2
- ▲ Très bon pouvoir mouillant
- ▲ **Contient des matières premières renouvelables d'origine végétale**



Domaine d'application

Pour surfaces résistant à l'eau et à l'alcalinité dans le domaine industriel. Idéal pour le nettoyage du béton, de chapes en ciment et plaques d'asphalte. Ne pas utiliser sur des revêtements de sol protégés.

Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible.

Nettoyage courant (lavage mécanisé) :

Selon le degré d'encrassement, 100–200 ml pour 10 L d'eau froide. Consommation : 1,0–2,0 ml/m².

Nettoyage courant (lavage manuel) :

100–200 ml pour 10 L d'eau froide. Consommation : 0,3–0,6 ml/m².

Nettoyage intensif (lavage mécanisé) :

200–500 ml pour 10 L d'eau froide.

Répartir la solution de nettoyage sur le sol, brosser, aspirer la solution souillée, rincer abondamment à l'eau claire.

Consommation : 2,4–5,7 ml/m².



Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques 5–15 %, savon < 5 %, polycarboxylates < 5 %, solvants hydrosolubles, parfums.

pH produit concentré : env. 11,5

pH solution prête à l'emploi : env. 10

Marquage

Marquage (produit concentré) : SGH07, Attention. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H315 Provoque une irritation cutanée. P280 Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Référence	Unité de conditionnement (UC)	Nombre UC par palette
j050410	Bidon de 10 L	60
j050472	Fût de 200 L	2