

Dopomat SNF

Detergente industriale

- ▲ Detergente industriale alcalino
- ▲ Rimuove naturalmente lo sporco oleoso e grasso presente nelle sale di montaggio o nelle officine delle industrie automobilistiche e metallurgiche
- ▲ Privo di fosfato, cloro, agenti chelanti e silicone
- ▲ Produce poca schiuma quindi anche con concentrazione elevata la schiuma è minima
- ▲ Ottima capacità solvente nelle acque di scarico
- ▲ Adatto per separatori d'olio ai sensi della ÖNORM B 5105, sezione 7.2
- ▲ Elevate proprietà di reticolazione
- ▲ Contiene materie prime rinnovabili a base vegetale



Campo d'applicazione

Utilizzabile sulle superfici resistenti all'acqua e agli alcali in ambienti industriali. Ideale per la pulizia di calcestruzzo, massetti in cemento e piastrelle di asfalto. Non utilizzare sui pavimenti incerati.

Applicazione

Prima dell'utilizzo, testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile.

Pulizia corrente (pulizia bagnata a macchina):

A seconda dello sporco 100–200 ml in 10 L d'acqua fredda. Consumo: 1,0–2,0 ml/m².

Pulizia corrente (metodo bagnato):

100–200 ml in 10 L d'acqua fredda. Consumo: 0,3–0,6 ml/m².

Pulizia intensiva (pulizia bagnata a macchina):

200–500 ml in 10 L d'acqua fredda.

Distribuire la soluzione detergente sul pavimento, strofinare, aspirare il bagno d'impurità, risciacquare accuratamente con acqua pulita. Consumo: 2,4–5,7 ml/m².



Avvertenze

Si declina ogni responsabilità per danni derivati da un uso improprio del prodotto. Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1!

Composizione (secondo 648/2004/CE)

Tensioattivi non ionici 5–15%, sapone < 5%, poliacrilati < 5%, solventi idrosolubili, profumi.

Valore pH (prodotto concentrato): ca. 11,5

Valore pH (soluzione pronta all'uso): ca. 10

Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): SGA07, Attenzione. H319 Provoca grave irritazione oculare. H315 Provoca irritazione cutanea. P280 Indossare guanti/proteggere gli occhi. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Codice	Unità di misura (UM)	Numero di unità per pallet
j050410	Tanica da 10 L	60
j050472	Fusto da 200 L	2