

# Dopomat-intenso

## Détergent industriel concentré ultra-performant

- ▲ Nettoyant industriel hautement performant fortement alcalin
- ▲ Dissolution spontanée des salissures industrielles, huiles et graisses
- ▲ Élimination mécanisée de salissures tenaces
- ▲ Très peu moussant, par conséquent la formation de mousse est réduite même en concentration élevée
- ▲ Très bon pouvoir mouillant
- ▲ **Contient des matières premières renouvelables d'origine végétale**



### Domaine d'application

Pour surfaces résistant à l'eau et à l'alcalinité dans le domaine industriel. Ne pas utiliser sur des revêtements en linoléum ou caoutchouc, ni sur des sols en pierre calcaire, comme le marbre et les pierres calcaires reconstituées.

### Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible. Les surfaces et objets attenants doivent être protégés.

#### Nettoyage courant (lavage mécanisé) :

Selon le degré d'encrassement, 30–100 ml pour 10 L d'eau froide. Consommation : 0,3–1,0 ml/m<sup>2</sup>.

#### Remise en état (lavage mécanisé) :

Selon le degré d'encrassement, 100–200 ml pour 10 L d'eau froide. Consommation : 2,5–4,9 ml/m<sup>2</sup>.



### Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

### Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5 %, tensioactifs anioniques < 5 %, savon < 5 %, phosphates < 5 %, alcalis, séquestrants, solvants hydrosolubles, parfums (Limonene).

pH produit concentré : env. 13

pH solution prête à l'emploi : env. 11,5

### Marquage

Marquage (produit concentré) : SGH05, SGH07, Danger. H318 Provoque de graves lésions des yeux. H315 Provoque une irritation cutanée. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P280 Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Contient : Potassium Hydroxide / Limonene (INCI)

| Référence | Unité de conditionnement (UC) | Nombre UC par palette |
|-----------|-------------------------------|-----------------------|
| j050610   | Bidon de 10 L                 | 60                    |
| j050672   | Fût de 200 L                  | 2                     |
| j050690   | Container de 1000 L           | 1                     |