

Gommasol

Per eliminare tracce di gomma

- ▲ Detergente specifico contenente solventi per l'eliminazione di tracce o abrasioni da gomma da pavimenti industriali
- ▲ Elevata forza detergente
- ▲ Inodore
- ▲ Di facile lavorazione



Campo d'applicazione

Utilizzabile sui pavimenti con rivestimento resistente ai solventi. Non adatto per superfici sensibili ai solventi come pavimenti contenenti asfalto e bitume e superfici sintetiche (ad es. PVC).

Applicazione

Prima dell'utilizzo, testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile. Proteggere le superfici o gli oggetti adiacenti.

Rimozione delle tracce di gomma:

Versare il prodotto (puro o diluito in acqua da 1:1 fino a 1:2) in uno spruzzatore adatto con ugello schiumogeno, poi distribuirlo sulla superficie e lasciare agire circa 10 min. In caso di sporco normale o di un uso localizzato, lo sporco può essere eliminato con trattamento ad umido con lavasciuga ed una soluzione all'1% di Dopomat-forte nell'ambito di una pulizia corrente.

Pulizia di fondo (pulizia bagnata a macchina):

In presenza di sporco ostinato o in caso di utilizzo su grandi superfici, dopo aver spruzzato il prodotto, strofinare a fondo il pavimento con una monospazzola e pad verde. Quindi aspirare il bagno d'impurità. Rimuovere i residui di prodotto con una soluzione di Dopomat-forte all'1%.

Sistemi di applicazione adatti: VFK260050 flacone imbutiforme con pistola spray, VVK910330R Schiumeggiatore PCR, z205018 Flacone spray 1,5 L (rosso, ugello per schiuma, guarnizioni EPDM), z205051 PUMAS EPDM spruzzatore 5 L.



Avvertenze

Si declina ogni responsabilità per danni derivati da un uso improprio del prodotto. Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1!

Composizione (secondo 648/2004/CE)

Tensioattivi non ionici 5-15%, solventi idrosolubili, additivi.
Valore pH (prodotto concentrato): ca. 6

Valore pH (soluzione pronta all'uso): ca. 7

Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): SGA05, SGA07, Pericolo. H302 Nocivo se ingerito. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H335 Può irritare le vie respiratorie. P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P280 Proteggere gli occhi. P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contiene: Phenoxyethanol (INCI)

Codice

j050715

Unità di misura (UM)

Tanica da 5 L

Numero di unità per pallet

60