

# Dopomat-Xtreme

## Detergente per lavasciuga per pavimenti industriali

- ▲ Detergente industriale fortemente alcalino
- ▲ Rimuove facilmente lo sporco industriale, oli e grassi
- ▲ Rimozione a macchina dello sporco ostinato
- ▲ Produce poca schiuma quindi anche con concentrazione elevata la schiuma è minima
- ▲ Ottima capacità solvente nelle acque di scarico
- ▲ Adatto per separatori d'olio ai sensi della ÖNORM B 5105, sezione 7.2



### Campo d'applicazione

Utilizzabile sulle superfici resistenti all'acqua e agli alcali in ambienti industriali. Non usare su rivestimenti in linoleum e gomma o su pavimenti di pietra calcarea come marmo e calcestruzzo!

### Applicazione

Prima dell'utilizzo, testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile. Proteggere le superfici o gli oggetti adiacenti.

### Pulizia corrente (pulizia bagnata a macchina):

A seconda dello sporco 100–200 ml in 10 L d'acqua fredda. Consumo: 1,0–2,0 ml/m<sup>2</sup>.



### Avvertenze

Si declina ogni responsabilità per danni derivati da un uso improprio del prodotto. Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1!

### Composizione (secondo 648/2004/CE)

Tensioattivi non ionici < 5%, tensioattivi anionici < 5%, fosfonati < 5%, alcali, agenti chelanti.

Valore pH (prodotto concentrato): ca. 13,5

Valore pH (soluzione pronta all'uso): ca. 12

### Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): SGA05, Pericolo. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. Contiene: Sodium Hydroxide (INCI)

Codice	Unità di misura (UM)	Numero di unità per pallet
j054010	Tanica da 10 L	60
j054072	Fusto da 200 L	2