

Dopomat

Detergente intenso e per lavasciuga

- ▲ Detergente leggermente alcalino ad azione rapida ed elevata efficacia
- ▲ Rimuove lo sporco comune, gli oli e i grassi
- ▲ Produce poca schiuma quindi anche con concentrazione elevata la schiuma è minima
- ▲ Elevate proprietà di reticolazione
- ▲ Non contiene butilglicole



Campo d'applicazione

Per la pulizia intensiva e corrente di rivestimenti duri resistenti all'acqua come clinker, resina epossidica e granito. Adatto inoltre per la pulizia intensiva di pavimenti con rivestimenti elastici come PVC, linoleum e gomma. Con dosaggio elevato il prodotto è indicato anche per la rimozione di pellicole ed emulsioni protettive. Non utilizzare sui pavimenti incerati.

Applicazione

Prima dell'utilizzo, testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile.

Pulizia corrente (pulizia bagnata a macchina):

50–80 ml in 10 L d'acqua fredda. Consumo: 0,5–0,8 ml/m².

Pulizia corrente (metodo bagnato):

50–80 ml in 8 L d'acqua fredda. Consumo: 0,2–0,3 ml/m².

Pulizia intensiva (pulizia bagnata a macchina):

A seconda dello sporco 0,3–2 L in 10 L d'acqua fredda.

Distribuire la soluzione detergente sul pavimento, strofinare, aspirare, risciacquare accuratamente con acqua pulita. Consumo: 3,5–20,0 ml/m².



Avvertenze

Si declina ogni responsabilità per danni derivati da un uso improprio del prodotto. Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1!

Composizione (secondo 648/2004/CE)

Tensioattivi non ionici 5–15%, agenti chelanti, solventi idrosolubili, profumi (Limonene).

Valore pH (prodotto concentrato): ca. 10

Valore pH (soluzione pronta all'uso): ca. 8,5

Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): SGA07, Attenzione. H319 Provoca grave irritazione oculare. P280 Proteggere gli occhi. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Codice	Unità di misura (UM)	Numero di unità per pallet
j100110	Tanica da 10 L	60
j100172	Fusto da 200 L	2