Dipex

Décapant

- Décapant actif peu moussant
- Pour revêtements résistant à l'alcalinité
- Élimine les protections polymères, films de démoulage et d'entretien, ainsi que les salissures huileuses et grasses
- Alcalin
- Exempt de butylglycol

Domaine d'application

Pour revêtements de sol résistant à l'eau et à l'alcalinité, comme PVC, granite, grès cérame. Ne pas utiliser sur des revêtements en linoléum ou caoutchouc, ni sur des sols en pierre calcaire, comme le marbre et les pierres calcaires reconstituées.

Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible.

Décapage (élimination de polymères) :
1–3 L pour 8 L d'eau froide.
Répartir la solution sur le sol, laisser agir 10 minutes environ. Brosser. Aspirer la solution souillée. Rincer soigneusement à l'eau claire. Consommation : 27,8–68,2 ml/m^2.

Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5 %, savon < 5 %, phosphates < 5 %, alcalis, séquestrants, solvants hydrosolubles, parfums (Limonene).
pH produit concentré : env. 11,5 pH solution prête à l'emploi : env. 11

Référence	Unité de conditionnement (UC)	Nombre UC par palette
j150110	Bidon de 10 L	60

www.kiehl-group.com