

Thermodur-diamant

Dyspersja akrylowa High Solid

- ▲ Trójwymiarowo sieciowana dyspersja z tworzywa sztucznego do stosowania w bardzo intensywnie użytkowanych obszarach
- ▲ Doskonałe właściwości tworzenia filmu pielęgnacyjnego
- ▲ Bardzo duża zdolność wypełniania
- ▲ Wysoka zawartość substancji stałej
- ▲ Bardzo dobra odporność na wodę
- ▲ Niezwykle duża odporność na ścieranie i zadrapania
- ▲ Odporność na produkty do dezynfekcji powierzchni



Obszar zastosowania

Do wodoodpornych, nadających się do pokrycia powłoką podłóg umytych gruntownie, np. z PCW, gumy, linoleum, chłonnego kamienia naturalnego i sztucznego. W przypadku pokryć z warstwą użytkową z PU lub PE przed użyciem należy przeprowadzić próbę przyczepności.

Sposób użycia

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu. Unikać zaschnięcia produktu w mopie. Po użyciu produktu kanister natychmiast zamknąć. Unikać przeciągów podczas używania i schnięcia produktu.

Nakładanie powłok:

W zależności od chłonności powierzchni 1–2 warstwy w odstępie ok. 60 minut.

Po czyszczeniu gruntownym i krótkim czasie wysychania nierozcieńczony produkt nanieść cienko np. za pomocą płaskiego mopa lub baranka. Zużycie: 30,0 ml/m² na warstwę.

Aby nie zmieniać właściwości powierzchni filmu pielęgnacyjnego, środki czyszczące o wysokiej zawartości rozpuszczalnika można stosować wyłącznie do mycia gruntownego. Ze względu na znacznie wydłużony czas utwardzania dla więcej niż dwóch warstw, w tym przypadku powłoka może być czyszczona przez pierwszych 48 godzin tylko na sucho.



Wskazówki

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1! Chronić przed mrozem.

Skład produktu

Dyspersje syntetyczne, twarde woski polietylenowe, środki rozpuszczalne w wodzie, żywice, środek zmiękczający, środki konserwujące.
wartość pH (koncentratu) : ok. 8,5