

Thermodur-schwarz

Uniwersalna dyspersja do pokryć asfaltowych

- ▲ Samonabłyszczająca się dyspersja z tworzywa sztucznego
- ▲ Doskonałe właściwości tworzenia filmu pielęgnacyjnego
- ▲ Wyjątkowa odporność na obciążenia użytkowe, zabrudzenia i mycie, antypoślizgowa
- ▲ Bardzo dobra odporność na wodę



Obszar zastosowania

Do stosowania na wodoodpornych czarnych pokryciach przemysłowych po myciu gruntownym, np. na płytach asfaltowych.

Sposób użycia

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu. Unikać zaschnięcia produktu w mopie. Po użyciu produktu kanister natychmiast zamknąć. Unikać przeciągów podczas używania i schnięcia produktu. Wstrząsnąć przed użyciem!

Nakładanie powłok:

W zależności od chłonności powierzchni 2–3 warstwy w odstępie ok. 30 minut.

Po czyszczeniu gruntownym i krótkim czasie wysychania nierozcieńczony produkt nanieść cienko np. za pomocą płaskiego mopa lub baranka. Zużycie: 25,0 ml/m² na warstwę.

Aby zapobiec mechanicznemu ścieraniu czarnych cząstek barwnika, wymagana jest dodatkowa warstwa środka Thermodur (bezbarwny, nr art. j200205).



Wskazówki

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1! Chronić przed mrozem.

Skład produktu

Dyspersje syntetyczne, twarde woski polietylenowe, środki rozpuszczalne w wodzie, żywice, środek zmiękczający, barwniki, środki konserwujące. wartość pH (koncentratu) : ok. 8,5