

# Kiehl-Parketta

## Cera pregiata ad alta resistenza, liquida

- ▲ Cera a base di solvente di alta qualità
- ▲ Impedisce il rigonfiamento di pavimenti sensibili all'acqua
- ▲ Impedisce la penetrazione di acqua nella superficie trattata
- ▲ Di facile lavorazione



### Campo d'applicazione

Per la ceratura di superfici in legno non trattate come anche cerate, cerate/oliato e sigillate/cerate in interni. Utilizzabile anche su rivestimenti in cotto.

### Applicazione

#### Ceratura:

A seconda del grado di assorbenza del pavimento 1–3 applicazioni a distanza di ca. 60 minuti.

Usare il prodotto puro. Dopo la preparazione delle superfici, distribuire il prodotto puro p.es. con una radazza o un spandi olio in modo sottile. Consumo: 80,0–150,0 ml/m<sup>2</sup> per applicazione.

#### Post-trattamento con cera:

A seconda dell'effetto manutentivo desiderato, 1–2 applicazioni a distanza di circa 60 minuti.

Usare il prodotto puro. Consumo: 20,0–40,0 ml/m<sup>2</sup> per applicazione.

#### Pulizia spray su superfici già cerate:

Lavorare il prodotto esclusivamente con una macchina antideflagrante! Diluire Kiehl-Parketta con Kiehl-Wax-Ex in rapporto 1:1 e con la miscela riempire lo spruzzatore. Spruzzare con cautela su punti sporchi o impronte di passaggio e lucidare immediatamente. Girare il pad rosso sporco oppure sostituirlo con uno pulito.

#### Lucidatura:

La pellicola in cera asciuga opacizzandosi e deve essere lucidata con una macchina lucidatrice (150 – 1000 giri/min., una spazzola lucidatrice o un pad per lucidare).



### Avvertenze

Si declina ogni responsabilità per danni derivati da un uso improprio del prodotto. Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1! Proteggere dal gelo. Non fare defluire nello scarico. Non mescolabile con acqua! Vietato fumare!

### Composizione

Cere dure, solventi non idrosolubili, profumi.

### Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): SGA02, SGA07, SGA08, Pericolo. H226 Liquido e vapori infiammabili. H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P370+P378 In caso d'incendio: utilizzare estintore a polvere per estinguere. EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. Contiene: C10-12 Alkane / Cycloalkane (INCI)

Codice

j220170

Unità di misura (UM)

Cartone da 2 latte da 5 L

Numero di unità per pallet

76