

Kiehl-Wax-Ex

Décapant de cire

- ▲ Contient exclusivement des solvants peu odorants et désaromatisés
- ▲ Empêche le gonflement des sols sensibles à l'eau
- ▲ Le produit n'est pas miscible à l'eau
- ▲ Ne pas rejeter le produit à l'égout



Domaine d'application

Pour l'élimination de cires à base de solvants, goudron, huile, bitume et traces noires. Utiliser uniquement sur des supports résistant aux solvants comme : bois, liège, brique d'argile (cotto).

Application


La température du sol et du produit doit se situer entre 15 °C et 25 °C. Bien aérer les locaux pendant et après l'utilisation.

Décapage de cire :

Répartir le produit pur sur une surface d'environ 5 m². Travailler la surface manuellement ou avec une monobrosse. Ramasser les salissures dissoutes avec des textiles absorbants. Ne pas aspirer avec un aspirateur à eau. Traiter ensuite les 5m² suivants de la même manière. Consommation : 150,0–200,0 ml/m².

Nettoyage spray (élimination des traces noires) :

Utiliser le produit pur à l'aide d'une monobrosse.



Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1. Ne pas fumer.

Composition

Solvants non solubles dans l'eau.

Marquage

Marquage (produit concentré) : SGH08, Danger. H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. P301+P310 EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P331 NE PAS faire vomir. EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contient : C10-12 Alkane/Cycloalkane (INCI)

Référence

j220270

Unité de conditionnement (UC)

Carton de 2 bidons en tôle de 5 L

Nombre UC par palette

76