

Kiehl-Wax-Ex

Средство для удаления воска

- ▲ Содержит только деароматизированные растворители со слабым запахом
- ▲ Предотвращает набухание водочувствительных полов
- ▲ Средство не смешивается с водой
- ▲ Не допускайте попадания средства в сточные воды



Область применения

Для удаления воска с растворителем, смолы, масла, битума и следов от каблуков. Применять только на стойких к растворителям основаниях, таких как дерево, пробка и глиняная плитка (котто).

Применение


Температура пола и средства при нанесении должна находиться в пределах от 15 до 25 °С. Хорошо проветривайте помещения во время и после обработки.

Удаление воска:

Распределить неразведённое средство прибл. на 5 м² поверхности пола. Обработать поверхность вручную или с помощью роторной машины. Собрать отделившуюся грязь ветошью или другими материалами с хорошей впитывающей способностью. Не всасывать водяным пылесосом. Затем следующие 5 м² поверхности пола обработать таким же образом. Расход: 150,0–200,0 мл/м².

Аэрозольная очистка (удаление следов от каблуков):

Распределить неразведённое средство с помощью роторной машины.



Указания

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения средства. Только для профессионального использования! Не курить!

Состав

Водонерастворимые растворители.

Маркировка

Маркировка (в концентрате): G08, Опасен. H304 Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути. P301+P310 ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться за медицинской помощью. P331 Не вызывать рвоту! EUH066 Повторные подвержения воздействию могут вызвать сухость и растрескивание кожи. Содержит: C10-12 Alkane/Cycloalkane (INCI)