

# Kiehl-Legnodur-brillant

## Cera autolucidante permanente a un componente

- ▲ Dispersione poliuretanică priva di plastificanti, si asciuga come una vernice
- ▲ Eccellenti caratteristiche di formazione della pellicola
- ▲ Pellicola protettiva resistente e facile da pulire
- ▲ Post-manutenzione del rivestimento dopo la pulizia a secco
- ▲ L'eliminazione della pellicola non è possibile con la pulizia a fondo bagnata
- ▲ Resistenza all'acqua estremamente elevata



### Campo d'applicazione

Per pavimenti in legno oliati e sigillati. Utilizzabile anche su pavimenti elastici a dispersione sintetica e sul cemento a vista.

### Applicazione

Prima dell'utilizzo, testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile. Un'adesione ed un aspetto perfetto è garantito solo su superfici pulite, prive di cere e preparate in modo adeguato. Evitare che il prodotto asciughi sulla radazza. Chiudere subito la tanica dopo l'uso. Durante la lavorazione e l'asciugatura evitare correnti d'aria.

### Preparazione delle superfici:

Le superfici in parquet devono essere pulite a secco prima del trattamento (Kiehl-Legno-Pad). I pavimenti elastici devono essere puliti a fondo (Veroclean, 3 L in 8 L d'acqua). I pavimenti elastici rivestiti con Kiehl-Legnodur devono essere puliti a secco con un Kiehl-Legno-Pad. Eliminare la polvere formatasi.

### Protezione:

A seconda del grado di assorbenza del pavimento 1-2 applicazioni a distanza di ca. 90 minuti.

Dopo la preparazione delle superfici, distribuire il prodotto puro p.es. con una radazza o un spandi olio in modo sottile.

Consumo: 30,0 ml/m<sup>2</sup> per applicazione.

Detergente per il materiale di lavoro: acqua.



### Avvertenze

Si declina ogni responsabilità per danni derivati da un uso improprio del prodotto. Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1! Proteggere dal gelo. Tenere fuori della portata dei bambini. Non adatto per essere spruzzato. In caso di lavori di levigatura usare il filtro antipolvere P2. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'applicazione. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Arieggiare bene i locali durante il trattamento e l'asciugatura. Gli utensili devono essere sciacquati subito dopo il tempo d'azione con acqua e sapone. Non gettare nelle fognature, nelle acque o nel terreno. Smaltire la confezione solamente dopo averla svuotata completamente. Smaltire i residui di materiale liquido tramite impianto locale di riciclaggio delle vernici.

### Composizione (secondo 648/2004/CE)

Dispersioni sintetiche prive di sali metallici, cere polietileniche, solventi idrosolubili, conservanti (Benz-, Methyl-, Methylchloroisothiazolinone). Valore pH (prodotto concentrato): ca. 8

### Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): EUH208 Contiene Benz-, Methyl-, Methylchloroisothiazolinone. Può provocare una reazione allergica.

Codice

j220705

Unità di misura (UM)

Cartone da 2 taniche PCR da 5 L

Numero di unità per pallet

56