

Kiehl-Parketto-care

Emulsione protettiva autolucidante per pavimenti in legno

- ▲ Non metallizzata
- ▲ Eccellenti caratteristiche di formazione della pellicola
- ▲ Applicabile con e senza diluizione
- ▲ Certificato in base alla normativa DIN 18032
- ▲ Coefficiente d'attrito tra 0,4 e 0,6 μ
- ▲ Eliminazione senza problemi di impronte di passaggio tramite lucidatura (ca. 1000 giri/min.)
- ▲ Capacità ottimale di lucidatura
- ▲ Privo di TBEP



DIN 18032

Campo d'applicazione

Utilizzabile su superfici in legno sigillate. Per parquet prefinito occorre eseguire una prova di aderenza prima della lavorazione.

Applicazione

Prima dell'utilizzo, testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile. Un'adesione ed un aspetto perfetto è garantito solo su superfici pulite, prive di cere e preparate in modo adeguato. Evitare che il prodotto asciughi sulla radazza. Chiudere subito la tanica dopo l'uso. Durante la lavorazione e l'asciugatura evitare correnti d'aria. Una pulitura troppo umida o acqua stagnante possono compromettere la superficie del legno.

Preparazione delle superfici:

Eliminare la polvere da superfici in legno nuove e sigillate manualmente con dei panni umidi. In presenza di sporco molto ostinato occorre pulire con Kiehl-Parketto-clean Konzentrat. Le superfici in parquet devono essere pulite a secco prima di applicare la cera (Kiehl-Legno-Pad). Eliminare la polvere formatasi.

Protezione:

A seconda del grado di assorbenza del pavimento 1-2 applicazioni a distanza di ca. 90 minuti.

Dopo la preparazione delle superfici, distribuire il prodotto puro p.es. con una radazza o un spandi olio in modo sottile.

Consumo: 25,0-30,0 ml/m² per applicazione.

Pulizia spray (riparazione localizzata di danni alla pellicola protettiva):

Diluire 1:1 in acqua fredda.

Lavorare il prodotto con spruzzatore e macchina lucidatrice (ca. 1000 giri/min.). Consumo: 1,5 ml/m².

Manutenzione periodica:

250 ml in 8 L d'acqua fredda.

Immergere il panno per pulire nella soluzione detergente, strizzarlo bene e pulire la superficie. Consumo: 1,0 ml/m².

Lucidatura:

La lucidatura (ca. 1000 giri/min.) intensifica le sostanze di manutenzione, elimina le impronte ed aumenta la resistenza.



Avvertenze

Si declina ogni responsabilità per danni derivati da un uso improprio del prodotto. Proteggere dal gelo.

Composizione (secondo 648/2004/CE)

Tensioattivi non ionici < 5%, dispersioni sintetiche prive di sali metallici, cere polietileniche, additivi, profumi, conservanti (Sodium Pyrrithione, Benzisothiazolinone).

Valore pH (prodotto concentrato): ca. 7,5

Codice	Unità di misura (UM)	Numero di unità per pallet
j221001	Cartone da 6 flaconi PCR da 1 L	84
j221005	Cartone da 2 taniche PCR da 5 L	56