

Kiehl-PurOil

Impregnujący olej pielęgnacyjny na bazie wody

- ▲ Podkreśla indywidualny kolor podłogi
- ▲ Dyfuzyjny materiał utwardzany tlenem
- ▲ Nie zawiera metali ciężkich, rozpuszczalników, formaldehydu i substancji zapachowych
- ▲ Łatwe użycie
- ▲ Produkt certyfikowany Europejskim Znakiem Ekologicznym
- ▲ Duża zdolność wypełniania



Obszar zastosowania

Do olejowania bazowego i późniejszego powierzchni z naturalnego drewna oraz kamienia naturalnego i sztucznego. Nie można stosować na powierzchniach zabezpieczonych lakierem, powłoką lub woskowanych. Nadaje się także do jastrychu licowego.

Sposób użycia

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu. Powłoka osiąga doskonałą przyczepność i wygląd tylko na powierzchniach czystych, wolnych od środków antyadhezyjnych i prawidłowo przygotowanych. Wstrząsnąć przed użyciem! Temperatura podłoża i produktu powinna wynosić od 15°C do 25°C. Unikać przeciągów podczas używania i schnięcia produktu. Po wyschnięciu pomieszczenie dobrze wywietrzyć.

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie parkietu przed pielęgnacją wyczyścić na sucho (pad Kiehl- Legno). Powstały pył usunąć. W przypadku powierzchni z kamienia należy przeprowadzić mycie gruntowne na mokro.

Olejowanie bazowe (impregnujące):

Szczegółowa instrukcja jest dostępna na zapytanie.

Olejowanie późniejsze (impregnujące):

W zależności od chłonności powierzchni 1–2 warstwy w odstępie ok. 2 godziny.

Po przygotowaniu powierzchni nierozcieńczony produkt nanieść cienko np. za pomocą płaskiego mopa lub baranka. Możliwość chodzenia po ok. 2 godzinach i zmywania po ok. 24 godzinach. Zużycie: 25,0–50,0 ml/m² na warstwę.

Czyszczenie metodą spray:

Produkt stosować bez rozcieńczania.

Używać za pomocą butelki z rozpylaczem i maszyny jednotarczowej (około 150 obr./min). Możliwość chodzenia po ok. 2 godzinach i zmywania po ok. 24 godzinach. Zużycie: 5,0 ml/m².

Środek czyszczący dla narzędzi pracy: woda.



Wskazówki

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Chronić przed mrozem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie nadaje się do spryskiwania. Podczas szlifowania używać filtra przeciwpyłowego P2. Podczas użycia należy unikać jedzenia, picia i palenia. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przepłukać obficie wodą. Podczas obróbki i wysychania zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia. Narzędzia umyć natychmiast po zakończeniu pracy wodą z mydłem. Nie odprowadzać do kanalizacji, zbiorników wodnych lub gleby. Tylko dokładnie opróżnione kanistry oddać do recyklingu. Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru starych lakierów. Materiał opakowaniowy nadaje się do recyklingu.

Kiehl-PurOil

Impregnujący olej pielęgnacyjny na bazie wody

Skład produktu (wg 648/2004/WE)

Niejonowy środek powierzchniowo czynny < 5%, substancje osuszające, roślinne komponenty oleju, środki konserwujące (Benz-, Methyl-, Methylchloroisothiazolinone).
wartość pH (koncentratu) : ok. 8

Oznakowanie

Oznakowanie (w koncentracji): EUH208 Zawiera Benz-, Methyl-, Methylchloroisothiazolinone. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.