

Kiehl-Basic-Oil

Olej impregnujący

- ▲ Na bazie surowców naturalnych
- ▲ Podkreśla indywidualny kolor podłogi
- ▲ Nie zawiera substancji zapachowych
- ▲ Dyfuzyjny materiał utwardzany tlenem
- ▲ Duża zdolność wypełniania



Obszar zastosowania

Do olejowania bazowego i późniejszego powierzchni z naturalnego drewna oraz kamienia naturalnego i sztucznego. Nie można stosować na powierzchniach zabezpieczonych lakierem, powłoką lub woskowanych. Nadaje się także do jastrzychu licowego.

Sposób użycia

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu. Powłoka osiąga doskonałą przyczepność i wygląd tylko na powierzchniach czystych, wolnych od środków antyadhezyjnych i prawidłowo przygotowanych. Wstrząsnąć przed użyciem! Temperatura podłoża i produktu powinna wynosić od 15°C do 25°C. Unikać przeciągów podczas używania i schnięcia produktu. Po wyschnięciu pomieszczenie dobrze wywietrzyć.

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie parkietu przed pielęgnacją wyczyścić na sucho (pad Kiehl- Legno). Powstały pył usunąć. W przypadku powierzchni z kamienia należy przeprowadzić mycie gruntowne na mokro.

Olejowanie bazowe (impregnujące):

Po przygotowaniu powierzchni nierozcieńczony produkt rozprowadzić wałkiem Kiehla i zostawić na 30 minut. Olej, który nie wsiąknął, usunąć starannie za pomocą ściągaczki odpornej na działanie rozpuszczalników i zebrać bawełnianymi szmatkami lub podobnym materiałem. Następnie powierzchnię wytrzeć do sucha za pomocą maszyny jednotarczowej i pada Kiehl-Finish. Po 2 –12 godzinach schnięcia zalecane jest jeszcze jedno polerowanie. Chodzenie i zmywanie po ok. 3 dniach. Zużycie: 80,0–120,0 ml/m².

Olejowanie późniejsze (impregnujące):

Produkt stosować bez rozcieńczania.

Podłoga nadaje się do chodzenia i zmywania po ok. 24 godzinach. Zużycie: 20,0–40,0 ml/m².

Czyszczenie metodą spray:

Produkt stosować bez rozcieńczania.

Używać za pomocą butelki z rozpylaczem i maszyny jednotarczowej (około 150 obr./min). Podłoga nadaje się do chodzenia i zmywania po ok. 12 godzinach. Zużycie: 10,0–20,0 ml/m².

Środek czyszczący dla narzędzi pracy: Kiehl-Wax-Ex.



Wskazówki

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1! Chronić przed mrozem. Oleje wysychające pod wpływem powietrza mogą w połączeniu z pyłem drewnianym, ściereczkami, padami lub innymi akcesoriami pracy prowadzić do samozapalenia. Dlatego też akcesoria te należy nasączyć wodą i oddać w szczelnie zamkniętym pojemniku do utylizacji. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów. Napoczęty kanister dobrze zamknąć i szybko użyć.

Kiehl-Basic-Oil

Olej impregnujący

Skład produktu

Środki rozpuszczalne w wodzie, substancje osuszające, oleje pielęgnujące, żywice.