

Ariston

Nettoyant cirant à base de polymères

- ▲ Nettoyant d'entretien concentré à base de polymères
- ▲ Pouvoir de nettoyage et d'entretien élevé
- ▲ Utilisable pur pour la protection de base
- ▲ Laisse un film d'entretien autolustrant, antisalissures et antidérapant



Domaine d'application

Pour revêtements de sol résistant à l'eau, durs ou souples, comme PVC, linoléum, caoutchouc, pierre naturelle ou reconstituée.

Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible.

Protection :

Selon la porosité de la surface, 1–3 applications à un intervalle d'env. 60 minutes.

Après le décapage et un court temps de séchage, appliquer le produit pur en couche fine, par ex. avec une frange ou un mouilleur. Consommation : 25,0 ml/m².

Nettoyage courant (lavage manuel) :

Selon l'effet de protection souhaité, 100–200 ml pour 8 L d'eau froide. Consommation : 0,4–0,7 ml/m².

Méthode spray :

100 ml pour 500 ml d'eau froide.

Traiter à l'aide d'un vaporisateur et d'une lustreuse (150-1000 tr/min). Consommation : 1,0 ml/m².



Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5 %, cires de polyéthylène, polymères, additifs, parfums, conservateurs (Sodium Pyrithione, Benzisothiazolinone).
pH produit concentré : env. 8,5

Référence

j300205

Unité de conditionnement (UC)

Carton de 2 bidons de 5 L

Nombre UC par palette

56