

# Ariston

## Lavaincera a base di polimeri

- ▲ Manutentore concentrato a base polimerica
- ▲ Soluzione detergente ottimale con fattore di manutenzione elevato
- ▲ Utilizzabile anche puro per la manutenzione di base
- ▲ Crea una pellicola protettiva autolucidante, antisporcio e antiscivolo



### Campo d'applicazione

Utilizzabile su tutti i tipi di rivestimento resistenti all'acqua, duri o elastici, per es. PVC, linoleum, gomma, pietra naturale e artificiale.

### Applicazione

Prima dell'utilizzo, testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile.

#### Protezione:

A seconda del grado di assorbenza del pavimento 1–3 applicazioni a distanza di ca. 60 minuti.

Dopo la preparazione delle superfici, distribuire il prodotto puro p.es. con una radazza o un spandi olio in modo sottile. Consumo: 25,0 ml/m<sup>2</sup>.

#### Pulizia corrente (metodo bagnato):

A seconda dell'effetto manutentivo desiderato 100–200 ml in 8 L d'acqua fredda. Consumo: 0,4–0,7 ml/m<sup>2</sup>.

#### Pulizia spray:

100 ml in 500 ml di acqua fredda.

Trattare con flacone spray e monospazzola (150–1000 giri/min.). Consumo: 1,0 ml/m<sup>2</sup>.



### Avvertenze

Si declina ogni responsabilità per danni derivati da un uso improprio del prodotto. Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art. 1!

### Composizione (secondo 648/2004/CE)

Tensioattivi non ionici < 5%, cere polietileniche, polimeri, additivi, profumi, conservanti (Sodium Pyrithione, Benzisothiazolinone).

Valore pH (prodotto concentrato): ca. 8,5

Codice

j300210

Unità di misura (UM)

Tanica da 10 L

Numero di unità per pallet

60