

Klaronet concentré

Nettoyant d'entretien

- ▲ Élimine les salissures et laisse un film d'entretien brillant, résistant, antidérapant et sans traces
- ▲ Pas de formation de surcouches, car les substances d'entretien sont renouvelées durant le nettoyage
- ▲ Préserve le brillant naturel de la surface
- ▲ Parfum agréable pendant l'utilisation
- ▲ Exempt de savons et cires



Domaine d'application

Pour revêtements de sol résistant à l'eau, durs ou souples, comme PVC, linoléum, caoutchouc, pierre naturelle ou reconstituée. Applicable également sur des revêtements de sol protégés.

Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible. 1 dose = 25 ml.

Nettoyage courant (lavage manuel) :

25 ml pour 8 L d'eau froide. Consommation : 0,25 ml/m².

Nettoyage courant (lavage mécanisé) :

25 ml pour 8 L d'eau froide. Consommation : 0,25 ml/m².

Lustrage :

Un lustrage occasionnel (env. 1000 tr/min) permet de consolider le film de protection, d'éliminer les traces de passage et d'augmenter la résistance.



Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques 5–15 %, substances d'entretien, solvants hydrosolubles, stabilisants, colorants, parfums (Limonene, Linalool), conservateurs (Sodium Pyrithione, Benzisothiazolinone).

pH produit concentré : env. 4,5

pH solution prête à l'emploi : env. 7

Marquage

Marquage (produit concentré) : SGH07, Attention. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. P280 Porter un équipement de protection des yeux. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Référence

j300402

Unité de conditionnement (UC)

Carton de 6 flacons doseurs de 1 L

Nombre UC par palette

84