

Ambital-eco-Konzentrat balance

Detergente e manutentore "eco" senza profumi e coloranti

- ▲ Garantisce una manutenzione di qualità dei pavimenti
- ▲ Preserva la lucentezza della superficie
- ▲ La pellicola protettiva si asciuga senza lasciare aloni
- ▲ Molto resistente al passaggio e allo sporco, strofinabile ed antiscivolo
- ▲ Certificato in base alla normativa DIN 18032
- ▲ Coefficiente d'attrito tra 0,4 e 0,6 μ
- ▲ Certificato con marchio europeo e marchio nordico Ecolabel (Nordic Swan)
- ▲ Non necessita di marcatura secondo il regolamento CLP
- ▲ Sulla superficie del pavimento non si formano pellicole in eccesso, dal momento che le sostanze protettive vengono scambiate durante la pulizia
- ▲ Contiene materie prime rinnovabili a base vegetale



Campo d'applicazione

Utilizzabile su tutti i tipi di rivestimento resistenti all'acqua, duri o elastici, per es. PVC, linoleum, gomma, pietra naturale e artificiale. Utilizzabile anche su rivestimenti incerati. Ideale per ambienti in cui si richiede un'elevata sicurezza di movimento come p.es. palestre e case di riposo.

Applicazione

Prima dell'utilizzo, testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile. 1 dose = 25 ml.

Sporco normale

Pulizia corrente (metodo bagnato):

25 ml in 8 L d'acqua fredda. Consumo: 0,06 ml/m².

Pulizia corrente (pulizia bagnata a macchina):

25 ml in 8 L d'acqua fredda. Consumo: 0,25 ml/m².

In caso di **sporco leggero**, è sufficiente mezza dose.

Prima manutenzione:

25–50 ml in 1 L d'acqua fredda.

Immergere il panno per pulire nella soluzione detergente, strizzarlo e lavare poi la superficie. Consumo: 0,75 ml/m².

Lucidatura:

La lucidatura (ca. 1000 giri/min.) intensifica le sostanze di manutenzione, elimina le impronte ed aumenta la resistenza.



Avvertenze

Si declina ogni responsabilità per danni derivati da un uso improprio del prodotto. Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1! Il corretto dosaggio risparmia costi e salvaguarda l'ambiente. Tensioattivi derivati da materie prime vegetali. Il materiale d'imballaggio è riciclabile.

Composizione (secondo 648/2004/CE)

Tensioattivi non ionici 5–15%, sostanze di manutenzione, solventi idrosolubili, conservanti (Phenoxyethanol).

Valore pH (prodotto concentrato): ca. 7,5

Valore pH (soluzione pronta all'uso): ca. 7,5

Codice	Unità di misura (UM)	Numero di unità per pallet
j300902	Cartone da 6 flaconi dosatori da 1 L	84
j300910	Tanica da 10 L	60