

Calinex

Disincrostante e sgrassante

- ▲ Detergente altamente efficace a base acida con anticorrosivo
- ▲ Senza profumi né coloranti
- ▲ Rimuove depositi di calcare e incrostazioni, oltre a residui di grasso, olio e proteici
- ▲ Adatto per la pulizia con lavasciuga
- ▲ Certificato RK



Campo d'applicazione

Utilizzabile su superfici ed oggetti resistenti agli acidi ed all'acqua in locali sanitari, piscine, cucine e nel settore alimentare. Adatto anche per rimuovere i veli di cemento da pavimenti resistenti all'acqua e agli acidi. Le superfici sensibili agli acidi, come strati in cromo su rubinetterie, ottone, alluminio anodizzato, poliammide e pietra artificiale e naturale sensibile agli acidi, possono essere danneggiate dai prodotti acidi.

Applicazione

Prima dell'utilizzo, testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile. Proteggere le superfici o gli oggetti adiacenti. Bagnare sempre fughe e rubinetterie con acqua fredda.

Pulizia corrente (metodo bagnato):

100–500 ml in 8 L d'acqua fredda. Consumo: 0,4–1,9 ml/m².

Pulizia corrente (pulizia manuale):

100–500 ml in 8 L d'acqua fredda. Consumo: 0,3–1,3 ml/m².

Pulizia corrente (pulizia bagnata a macchina):

100–500 ml in 8 L d'acqua fredda. Consumo: 1,3–6,3 ml/m².

Pulizia intensiva (pulizia bagnata a macchina):

0,5–1 L in 8 L d'acqua fredda. Consumo: 6,3–12,5 ml/m².

Pulizia di fondo (pulizia bagnata a macchina):

1–2 L in 8 L d'acqua fredda.

Applicare la soluzione detergente, trattare con monospazzola e spazzola, dopo un breve tempo d'azione, aspirare e risciacquare con abbondante acqua. Consumo: 12,5–25,0 ml/m².

Pulizia a schiuma:

Versare il prodotto puro nel serbatoio. In base al livello di sporco, impostare gli ugelli da 1:4 a 1:10, schiumare la superficie e, dopo aver fatto agire brevemente, risciacquare con acqua. Consumo: 15,0–37,0 ml/m².

Le superfici a contatto diretto con generi alimentari, devono essere sciacquate con acqua potabile. Se necessario, il prodotto può essere utilizzato anche puro.



Avvertenze

Si declina ogni responsabilità per danni derivati da un uso improprio del prodotto. Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1!

Composizione (secondo 648/2004/CE)

Tensioattivi non ionici < 5%, acidi inorganici, solventi idrosolubili, anticorrosivo.

Valore pH (prodotto concentrato): < 0,5

Valore pH (soluzione pronta all'uso): ca. 1,5

| Codice | Unità di misura (UM) | Numero di unità per pallet |
|---------|---------------------------------|----------------------------|
| j403801 | Cartone da 6 flaconi PCR da 1 L | 84 |
| j403810 | Tanica da 10 L | 60 |

Calinex

Disincrostante e sgrassante

Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): SGA05, Pericolo. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. Contiene: Phosphoric Acid (INCI)