

Frigosan

Détergent pour chambres froides

- ▲ Élimine les salissures huileuses et grasses ainsi que les résidus d'étiquettes dans les chambres froides en fonctionnement
- ▲ Le déstockage des aliments et la décongélation de la chambre froide ne sont pas nécessaires
- ▲ Peut être utilisé jusqu'à une température de -25 °C
- ▲ Peu moussant
- ▲ Utilisation en monobrosse ou en pulvérisation pour l'essuyage
- ▲ Des machines antidéflagrantes ne sont pas nécessaires



Domaine d'application

Pour surfaces, sols et murs résistant à l'eau dans les chambres froides ou congélateurs, comme : carrelage céramique, dalles de sécurité, grès cérame, revêtements industriels.

Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible. Ne pas introduire d'eau dans les chambres froides, ni de chiffons ou franges mouillés.

Remise en état (lavage mécanisé) :

Appliquer le produit pur sur le sol et répartir avec une frange. Après un temps de contact d'environ 10–15 minutes, monobrosser avec un disque adapté à la surface. Aspirer les surfaces avec un aspirateur à eau. Racler les surfaces encombrées avec une raclette ou sécher avec une frange. Le produit doit être soigneusement éliminé après le nettoyage. Consommation : 250,0–300,0 ml/m².

Nettoyage intensif (nettoyage de surfaces) :

Pour le nettoyage de murs et surfaces, appliquer le produit pur et laisser agir environ 5 minutes. Si nécessaire, frotter avec un pad qui ne raye pas. Racler la surface avec une raclette en caoutchouc ou sécher avec un chiffon. Consommation : 100,0–150,0 ml/m².

Les surfaces et ustensiles entrant directement en contact avec des denrées alimentaires doivent être soigneusement rincés à l'eau potable.



Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5 %, solvants hydrosolubles, colorants.
pH produit concentré : env. 8

Référence
j550910

Unité de conditionnement (UC)
Bidon de 10 L

Nombre UC par palette
60