

# Vinox-eco

## Disincrostante e sgrassante

- ▲ Disincrostante e sgrassante ad azione rapida, altamente efficace
- ▲ Combinazione di acidi ecologicamente all'avanguardia
- ▲ I componenti rispettosi dell'ambiente di Vinox-eco sciolgono efficacemente il calcare e rendono possibile un'emulsione ottimale dello sporco di olio e grassi
- ▲ Senza profumi né coloranti
- ▲ Ideale anche per l'impiego in locali sanitari
- ▲ Certificato con marchio europeo e marchio austriaco Ecolabel
- ▲ Contiene materie prime rinnovabili a base vegetale



### Campo d'applicazione

Sulle superfici e sugli oggetti resistenti agli acidi e all'acqua, come piastrelle da parete e da pavimento in ceramica, piastrelle di sicurezza, superfici di lavoro e bollitori in acciaio inox, in particolare in cucina e nel settore alimentare. Adatto anche per rimuovere i veli di cemento da pavimenti resistenti all'acqua e agli acidi. Le superfici sensibili agli acidi, come strati in cromo su rubinetterie, ottone, alluminio anodizzato, poliammide e pietra artificiale e naturale sensibile agli acidi, possono essere danneggiate dai prodotti acidi.

### Applicazione

Prima dell'utilizzo, testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile. Proteggere le superfici o gli oggetti adiacenti. Bagnare sempre fughe e rubinetterie con acqua fredda.

#### Sporco normale

##### **Pulizia corrente (pulizia manuale):**

400 ml in 8 L d'acqua fredda. Consumo: 4,0 ml/m<sup>2</sup>.

#### Sporco ostinato

##### **Pulizia di fondo (pulizia bagnata a macchina):**

A seconda dello sporco 1–2 L in 8 L d'acqua fredda.

Applicare la soluzione detergente, trattare con monospazzola e spazzola, dopo un breve tempo d'azione, aspirare e risciacquare con abbondante acqua. Consumo: 6,0–12,0 ml/m<sup>2</sup>.

##### **Pulizia a schiuma:**

Versare il prodotto puro nel serbatoio. In base al livello di sporco, impostare gli ugelli da 1:4 a 1:10, schiumare la superficie e, dopo aver fatto agire brevemente, risciacquare con acqua. Consumo: 20,0–50,0 ml/m<sup>2</sup>.

Le superfici a contatto diretto con generi alimentari, devono essere sciacquate con acqua potabile.



### Avvertenze

Si declina ogni responsabilità per danni derivati da un uso improprio del prodotto. Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1! Il corretto dosaggio risparmia costi e salvaguarda l'ambiente. Tensioattivi derivati da materie prime vegetali. Il materiale d'imballaggio è riciclabile.

### Composizione (secondo 648/2004/CE)

Tensioattivi non ionici 5–15%, acidi organici, solventi idrosolubili, anticorrosivo.

Valore pH (prodotto concentrato): < 0,5

Valore pH (soluzione pronta all'uso): ca. 1,5

Codice	Unità di misura (UM)	Numero di unità per pallet
j551401	Cartone da 6 flaconi PCR da 1 L	84
j551405	Cartone da 2 taniche da 5 L	56
j551410	Tanica da 10 L	60
j551472	Fusto da 200 L	2

# Vinox-eco

## Disincrostante e sgrassante

---

### Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): SGA05, Pericolo. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. Contiene: Methanesulphonic Acid (INCI)